

Резец проходной упорный изогнутый 25x16x140 ВК8 (Храпуновский завод)

Артикул: H05-2516140-03



Ваша цена:

318 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Описание

Резец проходной упорный изогнутый 25x16x140 мм из твердого сплава ВК8 производства Храпуновского инструментального завода (ХИЗ) — это стандартный токарный инструмент для обтачивания наружных поверхностей с подрезкой уступов и торцов в упор.

Основные характеристики и описание:

Тип резца: Проходной упорный изогнутый (правый или левый, обычно правый).

Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).

Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18879-73 (или более поздним ГОСТ 18879-82), обозначение 2100-0043 (для правого исполнения).

Размеры державки:

Высота H: 25 мм

Ширина B: 16 мм

Длина L: 140 мм

Марка твердого сплава: ВК8 (вольфрамо-кобальтовый сплав).

Свойства сплава ВК8:

Сплав ВК8 относится к группе вольфрамокобальтовых сплавов (группа К по ISO) и имеет следующий примерный состав:

8% Со (кобальт, связующее вещество)

92% WC (карбид вольфрама)

Особенности сплава:

Ударная вязкость: Обладает высокой прочностью на изгиб и ударной вязкостью. Это позволяет ему хорошо переносить ударные нагрузки, вибрации и работу по прерывистым поверхностям или с окалиной.

Обрабатываемые материалы: Предназначен для черновой и получистовой обработки:

Чугунов (серый, ковкий, высокопрочный).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](https://gensnab.pro)
 gensnab.pro

Цветных металлов и их сплавов (алюминий, бронза, латунь, медь).

Применение:

Операции: Предназначен для точения наружных цилиндрических поверхностей, подрезки торцов и обработки уступов под прямым углом (в упор). Изогнутая форма головки резца позволяет подводить инструмент вплотную к вертикальному уступу.

Оборудование: Используется на токарных станках различного типа. Высота державки 25 мм обеспечивает достаточную жесткость для средних и тяжелых режимов резания при обработке деталей среднего и крупного размера.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

