Резец проходной упорный изогнутый 25х16х140 ВК8 (Храпуновский завод)

Артикул: H05-2516140-03



Ваша цена:

318 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Описание

Резец проходной упорный изогнутый 25х16х140 мм из твердого сплава ВК8 производства Храпуновского инструментального завода (ХИЗ) — это стандартный токарный инструмент для обтачивания наружных поверхностей с подрезкой уступов и торцов в упор.
Основные характеристики и описание:
Тип резца: Проходной упорный изогнутый (правый или левый, обычно правый).
Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).
Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18879-73 (или более поздним ГОСТ 18879-82), обозначение 2100-0043 (для правого исполнения).
Размеры державки:
Высота H: 25 мм
Ширина B: 16 мм
Длина L: 140 мм
Марка твердого сплава: ВК8 (вольфрамо-кобальтовый сплав).
Свойства сплава ВК8:
Сплав ВК8 относится к группе вольфрамокобальтовых сплавов (группа K по ISO) и имеет следующий примерный состав:
8% Co (кобальт, связующее вещество)
92% WC (карбид вольфрама)
Особенности сплава:
Ударная вязкость: Обладает высокой прочностью на изгиб и ударной вязкостью. Это позволяет ему хорошо переносить ударные нагрузки, вибрации и работу по прерывистым поверхностям или с окалиной.
Обрабатываемые материалы: Предназначен для черновой и получистовой обработки:
Чугунов (серый, ковкий, высокопрочный).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Цветных металлов и их сплавов (алюминий, бронза, латунь, медь).
Применение:
Операции: Предназначен для точения наружных цилиндрических поверхностей, подрезки торцов и обработки уступов под прямым углом (в упор).
Изогнутая форма головки резца позволяет подводить инструмент вплотную к вертикальному уступу.
Оборудование: Используется на токарных станках различного типа. Высота державки 25 мм обеспечивает достаточную жесткость для средних и тяжелых режимов резания при обработке деталей среднего и крупного размера.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro