GENSNAB
iron tool

Резец подрезной отогнутый 25х16х140 ВК8 (Храпуновский завод)

Артикул: H02-2516140-03



Ваша цена:

263 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Описание

Резец подрезной отогнутый 25х16х140 мм из твердого сплава ВК8 производства Храпуновского инструментального завода (ХИЗ) — это стандартный и широко используемый токарный инструмент для обработки торцевых поверхностей и уступов деталей из чугуна и цветных металлов.
Основные характеристики и описание:
Тип резца: Подрезной отогнутый (правый или левый, обычно правый по умолчанию).
Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).
Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18883-73 (или более поздним ГОСТ 18883-82), обозначение 2123-0007 (для правого исполнения).
Размеры державки:
Высота H: 25 мм
Ширина B: 16 мм
Длина L: 140 мм
Марка твердого сплава: ВК8 (вольфрамо-кобальтовый сплав).
Свойства сплава ВК8:
Сплав ВК8 относится к группе вольфрамокобальтовых сплавов (группа K по ISO) и имеет следующий примерный состав:
8% Co (кобальт, связующее вещество)
92% WC (карбид вольфрама)
Особенности сплава:
Ударная вязкость: Обладает высокой прочностью на изгиб и ударной вязкостью. Это позволяет ему хорошо переносить ударные нагрузки, вибрации и работу по прерывистым поверхностям.
Обрабатываемые материалы: Предназначен для черновой и получистовой обработки:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

Чугунов (серый, ковкий, высокопрочный).
Цветных металлов и их сплавов (алюминий, бронза, латунь, медь).
Нержавеющих сталей (в определенных режимах).
Применение:
Операции: Предназначен для точения и подрезки торцов деталей, обработки уступов, а также для черновой обработки наружных цилиндрических поверхностей. Отогнутая форма державки обеспечивает удобный подвод инструмента к обрабатываемой поверхности и эффективный отвод стружки.
Оборудование: Используется на токарных станках различного типа. Высота державки 25 мм обеспечивает достаточную жесткость для средних и тяжелых режимов резания.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro