

Резец отрезной 32x20x170 T5K10 (Храпуновский завод)

Артикул: H01-3220170-02



Ваша цена:

500 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Описание

Резец отрезной 32x20x170 мм из твердого сплава T5K10 производства Храпуновского инструментального завода (ХИЗ) — это мощный токарный инструмент, предназначенный для выполнения операций отрезания заготовок и прорезания канавок при обработке сталей.

Основные характеристики и описание:

Тип резца: Отрезной (или канавочный).

Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).

Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18884-73 (или более поздним ГОСТ 18884-82), обозначение 2130-0013.

Размеры державки:

Высота H: 32 мм

Ширина B: 20 мм

Длина L: 170 мм

Марка твердого сплава: T5K10 (титано-вольфрамовый сплав).

Свойства сплава T5K10:

Сплав T5K10 относится к группе титано-вольфрамовых сплавов (группа P по ISO) и имеет следующий примерный состав:

5% TiC (карбид титана)

10% Co (кобальт, связующее вещество)

Остальное WC (карбид вольфрама)

Особенности сплава:

Применение: Является универсальным сплавом для полустойкой обработки сталей, но также широко используется для черновой обработки сплошных и прерывистых поверхностей.

Стойкость: Обладает высокой стойкостью к пластической деформации и хорошей красностойкостью. Он лучше переносит ударные нагрузки, чем,

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



например, Т15К6, благодаря большому содержанию кобальта.

Обрабатываемые материалы: Рекомендуется для обработки:

Углеродистых и легированных сталей

Конструкционных сталей

Сталей с прерывистой поверхностью (при черновой обработке).

Применение:

Операции: Предназначен для отрезания заготовок большого диаметра, прорезания глубоких и широких наружных канавок на токарных станках.

Оборудование: Используется на мощных токарных станках. Большая высота и ширина державки обеспечивают высокую жесткость инструмента, что важно при выполнении операций отрезания и прорезания канавок с большим съемом материала.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

