GENSNAB
iron tool

Резец отрезной 32х20х170 Т5К10 (Храпуновский завод)

Артикул: H01-3220170-02



Ваша цена:

497 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Описание

Резец отрезной 32х20х170 мм из твердого сплава Т5К10 производства Храпуновского инструментального завода (ХИЗ) — это мощный токарный инструмент, предназначенный для выполнения операций отрезания заготовок и прорезания канавок при обработке сталей.
Основные характеристики и описание:
Тип резца: Отрезной (или канавочный).
Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).
Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18884-73 (или более поздним ГОСТ 18884-82), обозначение 2130-0013.
Размеры державки:
Высота H: 32 мм
Ширина B: 20 мм
Длина L: 170 мм
Марка твердого сплава: Т5К10 (титано-вольфрамовый сплав).
Свойства сплава Т5К10:
Сплав Т5К10 относится к группе титано-вольфрамовых сплавов (группа P по ISO) и имеет следующий примерный состав:
5% TiC (карбид титана)
10% Co (кобальт, связующее вещество)
Остальное WC (карбид вольфрама)
Особенности сплава:
Применение: Является универсальным сплавом для получистовой обработки сталей, но также широко используется для черновой обработки сплошных и прерывистых поверхностей.
Стойкость: Обладает высокой стойкостью к пластической деформации и хорошей красностойкостью. Он лучше переносит ударные нагрузки, чем,

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

например, Т15К6, благодаря большему содержанию кобальта.
Обрабатываемые материалы: Рекомендуется для обработки:
Углеродистых и легированных сталей
Конструкционных сталей
Сталей с прерывистой поверхностью (при черновой обработке).
Применение:
Операции: Предназначен для отрезания заготовок большого диаметра, прорезания глубоких и широких наружных канавок на токарных станках.
Оборудование: Используется на мощных токарных станках. Большая высота и ширина державки обеспечивают высокую жесткость инструмента, что важно при выполнении операций отрезания и прорезания канавок с большим съемом материала.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro