

Резец расточной глухие отверстия 25x25x240 T5K10 (Храпуновский завод)

Артикул: H10-2525240-02



Ваша цена:

851 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Описание

Резец расточной для глухих отверстий 25x25x240 мм из твердого сплава T5K10 производства Храпуновского инструментального завода (ХИЗ) — это специализированный токарный инструмент, предназначенный для внутренней обработки отверстий, которые не проходят насквозь через деталь.

Основные характеристики и описание:

Тип резца: Расточной для глухих отверстий (изогнутый, с рабочей частью под углом).

Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).

Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18883-73 (или более поздним ГОСТ 18883-82), обозначение 2141-0031 или 2140-0010 (в зависимости от исполнения и конкретного каталога производителя).

Размеры державки:

Высота H: 25 мм

Ширина B: 25 мм

Длина L: 240 мм

Марка твердого сплава: T5K10 (титано-вольфрамовый сплав).

Свойства сплава T5K10:

Сплав T5K10 относится к группе титано-вольфрамовых сплавов (группа P по ISO) и имеет следующий примерный состав:

5% TiC (карбид титана)

10% Co (кобальт, связующее вещество)

Остальное WC (карбид вольфрама)

Особенности сплава:

Универсальность: Является одним из распространенных сплавов для обработки сталей, сочетая хорошую износостойкость и достаточную

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](https://gensnab.pro)
 gensnab.pro

GENSNAB | торгово-сервисная компания

прочность.

Стойкость: Обладает высокой стойкостью к пластической деформации, хорошей красностойкостью (сохраняет свойства при нагреве) и способностью выдерживать умеренные ударные нагрузки.

Обрабатываемые материалы: Рекомендуется для черновой и получистовой обработки углеродистых, конструкционных и легированных сталей.

Применение:

Операции: Предназначен для растачивания внутренних поверхностей (увеличения диаметра) в глухих отверстиях, то есть тех, которые имеют дно.

Специальная форма головки резца позволяет обрабатывать поверхность вплоть до дна отверстия.

Оборудование: Используется на токарных станках различного типа. Большая длина резца (240 мм) позволяет обрабатывать глубокие отверстия, а сечение 25x25 мм обеспечивает необходимую жесткость для предотвращения вибраций.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

