GENSNAB
iron tool

Резец проходной отогнутый 32х20х170 ВК8 (Храпуновский завод)

Артикул: H04-3220170-03



Ваша цена:

455 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Описание

Резец проходной отогнутый 32х20х170 мм из твердого сплава ВК8 производства Храпуновского инструментального завода (ХИЗ) — это мощный токарный инструмент для черновой и получистовой обработки деталей из чугуна и цветных металлов.
Основные характеристики и описание:
Тип резца: Проходной отогнутый (правый или левый, чаще всего правый по умолчанию).
Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).
Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18880-73 (или более поздним ГОСТ 18880-82), обозначение 2102-0013 (для правого исполнения).
Размеры державки:
Высота H: 32 мм
Ширина B: 20 мм
Длина L: 170 мм
Марка твердого сплава: ВК8 (вольфрамо-кобальтовый сплав).
Свойства сплава ВК8:
Сплав ВК8 относится к группе вольфрамокобальтовых сплавов (группа K по ISO) и имеет следующий примерный состав:
8% Co (кобальт, связующее вещество)
92% WC (карбид вольфрама)
Особенности сплава:
Ударная вязкость и прочность: Обладает высокой прочностью на изгиб и ударной вязкостью. Это позволяет ему отлично переносить ударные нагрузки, вибрации и работу по прерывистым поверхностям или с окалиной.
Обрабатываемые материалы: Предназначен для черновой и получистовой обработки:
Чугунов (серый, ковкий, высокопрочный).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

Цветных металлов и их сплавов (алюминий, бронза, латунь, медь).
Нержавеющих сталей (в определенных режимах).
Применение:
Операции: Предназначен для универсальных токарных операций: обтачивания наружных цилиндрических поверхностей вдоль оси детали и подрезки торцов. Отогнутая форма державки обеспечивает удобный подвод инструмента и эффективный отвод стружки.
Оборудование: Используется на мощных промышленных токарных станках. Большая высота державки (32 мм) обеспечивает высокую жесткость инструмента, что позволяет применять большие подачи и глубины резания (тяжелые режимы).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro