

Резец проходной отогнутый 32x20x170 ВК8 (Храпуновский завод)

Артикул: Н04-3220170-03



Ваша цена:

634 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Описание

Резец проходной отогнутый 32x20x170 мм из твердого сплава ВК8 производства Храпуновского инструментального завода (ХИЗ) — это мощный токарный инструмент для черновой и получистовой обработки деталей из чугуна и цветных металлов.

Основные характеристики и описание:

Тип резца: Проходной отогнутый (правый или левый, чаще всего правый по умолчанию).

Производитель: Храпуновский инструментальный завод (ХИЗ).

Стандарт: Изготовлен в соответствии с ГОСТ 18880-73 (или более поздним ГОСТ 18880-82), обозначение 2102-0013 (для правого исполнения).

Размеры державки:

Высота Н: 32 мм

Ширина В: 20 мм

Длина L: 170 мм

Марка твердого сплава: ВК8 (вольфрамо-кобальтовый сплав).

Свойства сплава ВК8:

Сплав ВК8 относится к группе вольфрамокобальтовых сплавов (группа К по ISO) и имеет следующий примерный состав:

8% Со (кобальт, связующее вещество)

92% WC (карбид вольфрама)

Особенности сплава:

Ударная вязкость и прочность: Обладает высокой прочностью на изгиб и ударной вязкостью. Это позволяет ему отлично переносить ударные нагрузки, вибрации и работу по прерывистым поверхностям или с окалиной.

Обработываемые материалы: Предназначен для черновой и получистовой обработки:

Чугунов (серый, ковкий, высокопрочный).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

Цветных металлов и их сплавов (алюминий, бронза, латунь, медь).

Нержавеющих сталей (в определенных режимах).

Применение:

Операции: Предназначен для универсальных токарных операций: обтачивания наружных цилиндрических поверхностей вдоль оси детали и подрезки торцов. Отогнутая форма державки обеспечивает удобный подвод инструмента и эффективный отвод стружки.

Оборудование: Используется на мощных промышленных токарных станках. Большая высота державки (32 мм) обеспечивает высокую жесткость инструмента, что позволяет применять большие подачи и глубины резания (тяжелые режимы).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

