

Насос ЗУБР НПГ-Т5-1500

Артикул: НПГ-Т5-1500



Ваша цена:

19 071 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	ЗУБР
ДВес нетто, кг	22.6
Бренд	ЗУБР
Тип инструмента	Сетевой
Напряжение питания, В	220В
Мощность, Вт	1500

Комплектация:

1x Насос
1x Руководство по эксплуатации

Описание

Описание

Автоматическое включение и выключение, термозащита для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение в хозяйственно-бытовых целях для перекачивания грязной воды, сточных и бытовых вод, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.

Применение

Для перекачивания чистой и грязной воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на большую высоту, использовании в системах аэрации и дренажа.

Преимущества

Универсальный насос обеспечивает напор до 23 м при перекачивании сточных и бытовых вод с допустимым размером частиц включений мягких фракций до 20 мм

Высокое качество материалов и комплектующих гарантируют стабильность работы и длительный срок службы

Корпус из чугуна и нержавеющей стали значительно увеличивает срок службы устройства

Мощный напор и подъем воды до 23 м

Мощности установки вполне достаточно, чтобы организовать несколько дождевальных установок или сложную систему орошения

Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое вкл/выкл при изменении уровня воды

Регулировка уровней вкл/выкл насоса,

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>




Термопредохранитель для защиты от перегрева
Допускаемый размер частиц включения - до 20 мм
Соединительный штуцер с диаметром 2" для шлангов и G2" для трубопроводов
Наличие кабеля длиной 15 м обеспечивает быструю установку насоса
Термопредохранитель для защиты от перегрева

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

