

Полуавтомат сварочный AuroraPRO OVERMAN 220

Артикул: 36183



Ваша цена:

50 200 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	13.5
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	30
Мощность потребляемая, кВт	38.2
Напряжение питания, В	220В
Класс защиты	IP21 S
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,0
Сварочный ток MIG/MAG max, А	220

Комплектация:

1 x Горелка P-180, 3 метра
1 x Медный кабель 16mm ² , 3 метра
1 x Зажим на массу 300А
1 x Газовый шланг (с комплектом хомутов) 3м (9мм)
1 x Ролик с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0мм

Описание

Аппарат легендарной серии OVERMAN, с расширенным функционалом, соответствующим современным требованиям рынка. Новая модель инвертора сохранила лучшие особенности серии: MOSFET технология, надёжность конструкции, высокие динамические свойства дуги, низкий уровень брызг металла.

Сварочный инвертор AuroraPRO OVERMAN 220 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме NO GAS, а также для MMA сварки покрытым электродом. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно подходит для работы как на бытовом, так и на профессиональном уровне. В гараже, в автосервисе, на производстве - OVERMAN 220 покажет себя надёжным помощником в деле. Линейка Overman демонстрирует неплохие результаты при работе с алюминием. Мы рекомендуем этот аппарат для бытовой и полупрофессиональной сварки данного металла. Наглядное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - OVERMAN 220 способен работать при падении напряжения до 140 вольт.

Особенности:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



- увеличенный до 220А номинал сварочного тока
- мощный мотор механизма подачи проволоки 80Вт
- возможность штатной установки катушек сварочной проволоки D200 и D300
- 2 табло индикации тока и напряжения
- регулировка сварочного тока
- регулировка сварочного напряжения
- регулировка индуктивности для настройки динамики дуги
- уверенная сварка алюминия
- розетка 36В для подключения подогрева редуктора
- настройка скорости подачи: быстрая / медленная, в зависимости от диаметра используемой проволоки
- высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг
- работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В вольт
- усовершенствованная технология инвертора MOSFET

Применение:

- авторемонт
- строительство
- небольшое производство
- монтаж металлоконструкций

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

