

Инвертор сварочный AuroraPRO Орбита 400

Артикул: 38755



Ваша цена:

49 900 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	20.2
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	60
Напряжение питания, В	380В
Сварочный ток MMA max, А	400
Класс защиты	IP21 S

Комплектация:

2x Кабель 35mm ² , 3 метра
1x Зажим на массу 500А
1x Держатель электродов 500А

Описание

ВРОРА Орбита 400 предназначен для промышленного использования на производстве для ручной дуговой сварки покрытым электродом, может широко применяться для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов, для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ. Благодаря высокой мощности, аппарат обеспечивает эластичную и стабильную дугу.

IGBT-транзисторы и быстродействующие диоды, преобразуют выпрямленное напряжение сети (50/60Гц) в высокочастотное переменное напряжение (50КГц), которое подается на первичную обмотку понижающего ферритового трансформатора. Полученное на вторичной обмотке переменное высокочастотное напряжение преобразуется в постоянное. Данный принцип работы позволяет использовать силовой трансформатор значительно меньшего размера и снизить вес оборудования. КПД источника при этом возрастает примерно на 30%.

Обилие настроек режимов сварки, высокий ПН аппарата, 6-платная конструкция и возможность подключения пульта ДУ, говорят о профессиональном статусе Орбита. Широкая амплитуда настройки форсажа дуги позволяет без труда выполнить сварку корневых проходов сварочных швов. Орбита отлично справится с любыми пространственными положениями сварочного шва, в том числе и с потолочным.

Особенности:

регулируемый Форсаж дуги (FORCE ARC) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

регулируемый Горячий старт (HOT START) - необходимое значение тока в момент поджига дуги для плавного старта.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 gensnabpro
 gensnab.pro

GENSNAB | торгово-сервисная компания

антиприлипание (ANTI STICK) - функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;

возможность подключения пульта ДУ

отключаемая функция VRD, обеспечивает безопасность сварщика во время работы в сложных условиях повышенной влажности или замкнутого пространства.

пониженное образование брызг

надежные быстросъемные соединения сварочных кабелей 50 ММ²

возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля

высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4-5 мм

автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока

современная технология инверторного блока на базе IGBT

сварочные аксессуары в стандартной комплектации

Применение:

производство

сельское хозяйство

строительство

монтаж металлоконструкций

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

