

Инвертор сварочный AuroraPRO STRONGHOLD 315 CEL

Артикул: 38915



Ваша цена:

47 310 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	22
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	60
Напряжение питания, В	380В
Сварочный ток MMA max, А	315
Класс защиты	IP23

Комплектация:

2x Кабель 35mm ² , 3 метра
1x Зажим на массу 500А
1x Держатель электродов 500А

Описание

Трёхфазный сварочный инвертор промышленного класса для работы штучными электродами (ММА). Главной особенностью источника можно назвать специальный режим сварки CEL для работы электродами с целлюлозным покрытием. Данный тип покрытия электродов предназначен, в основном, для работы на магистральных трубопроводах и оборудовании котельных. Органическая обмазка отлично защищает шов от вредного воздействия кислорода и водорода. Для уверенной сварки электродам с целлюлозным покрытием необходимы высокое значение напряжения холостого хода (U_{хх}) инвертора и мощное форсирование дуги. AuroraPRO STRONGHOLD 315 CEL - в полной мере соответствует всем требованиям к источнику тока для сварки электродами CEL.

Профессионалы по достоинству оценят функционал инвертора. Настраиваемые Hot Start и Arc Force позволяют задать тот вариант поджига и наброса тока в процессе работы, которые необходимы в каждой конкретной ситуации. Диапазон настроек и большой запас сварочного тока помогут сварить красивый и прочный шов практически в любых условиях.

Особенности:

специальный режим CEL для сварки электродами с целлюлозным покрытием
регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги
регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин
функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность)

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция)
режим сварки LIFT TIG DC поджигом дуги подъёмом
широкий диапазон регулировки сварочного тока от 10А для работы с тонкими материалами до 315А для полноценной работы электродом любых толщин
профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 ММQ и толстые силовые кабели 35 ММQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах
многоплатная конструкция блока управления
силовая часть на базе мощных IGBT-транзистров нового поколения
комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке

Применение:

Производство

Строительство

Монтаж металлоконструкций

Ремонт и прокладка трубопровода

Кораблестроение

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

