

# Инвертор сварочный AuroraPRO STRONGHOLD 315 CEL

Артикул: 38915



Ваша цена:

**47 800 р.**

 Нет в наличии

## Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	22
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	60
Напряжение питания, В	380В
Сварочный ток MMA max, А	315
Класс защиты	IP23

## Комплектация:

2x Кабель 35mm <sup>2</sup> , 3 метра
1x Зажим на массу 500А
1x Держатель электродов 500А

## Описание

Трёхфазный сварочный инвертор промышленного класса для работы штучными электродами (ММА). Главной особенностью источника можно назвать специальный режим сварки CEL для работы электродами с целлюлозным покрытием. Данный тип покрытия электродов предназначен, в основном, для работы на магистральных трубопроводах и оборудовании котельных. Органическая обмазка отлично защищает шов от вредного воздействия кислорода и водорода. Для уверенной сварки электродам с целлюлозным покрытием необходимы высокое значение напряжения холостого хода (U<sub>хх</sub>) инвертора и мощное форсирование дуги. AuroraPRO STRONGHOLD 315 CEL - в полной мере соответствует всем требованиям к источнику тока для сварки электродами CEL.

Профессионалы по достоинству оценят функционал инвертора. Настраиваемые Hot Start и Arc Force позволяют задать тот вариант поджига и наброса тока в процессе работы, которые необходимы в каждой конкретной ситуации. Диапазон настроек и большой запас сварочного тока помогут сварить красивый и прочный шов практически в любых условиях.

Особенности:

специальный режим CEL для сварки электродами с целлюлозным покрытием  
регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги  
регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин  
функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность)

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция)  
режим сварки LIFT TIG DC поджигом дуги подъёмом  
широкий диапазон регулировки сварочного тока от 10А для работы с тонкими материалами до 315А для полноценной работы электродом любых толщин  
профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 ММQ и толстые силовые кабели 35 ММQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах  
многоплатная конструкция блока управления  
силовая часть на базе мощных IGBT-транзистров нового поколения  
комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке

Применение:

Производство

Строительство

Монтаж металлоконструкций

Ремонт и прокладка трубопровода

Кораблестроение

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

