

Полуавтомат сварочный Aurora Стандарт 140

Артикул: 40255



Ваша цена:

7 220 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	3.4
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	25
Напряжение питания, В	220В
Класс защиты	IP21 S
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,0
Сварочный ток MIG/MAG max, А	140

Комплектация:

1x Съёмная горелка MIG 14AK, 1.7м
1x Кабель 14мм²
1x Зажим на массу 300А - 1 шт.
1x Ролик подачи с V-образной канавкой и
насечками для работы с порошковой
проволокой 0.8-1.0мм.

Описание

Дополнительная информация

АВРОРА Стандарт 140 – полуавтомат DIY линейки для работы с самозащитной порошковой проволокой. Инвертор может работать с тремя технологиями сварки: полуавтоматическая сварка в режиме NO GAS, сварка покрытыми электродами ММА и аргонодуговая сварка с контактным поджигом дуги LIFT TIG DC. Синергетическое управление аппарата с помощью всего одной рукоятки, позволяет новичку быстро освоить все возможности инвертора и воплотить в жизнь любой проект для дома, дачи или небольшой мастерской. Сверхкомпактный и лёгкий аппарат для работ на выезде. Самый доступный источник тока для работы с порошковой проволокой.

стандарт отличных сварочных свойств Аврора

стандарт высокого качества исполнения Аврора

альтернатива ММА инвертору для решения большинства задач домашнего мастера

отличные результаты сварки в паре с порошковой проволокой АВРОРА

Стандарт 140 ориентирован на работу только с порошковой проволокой. Режимы синергетики созданы инженерами АВРОРА конкретно под данный процесс. Номинальный ток инвертора 140А - подойдёт для решения любых задач при сварке стали от 1 до 4мм. Аппарат, в отличие от конкурентов, отлично работает во всём диапазоне токов от минимума до максимума. Полная комплектация: в комплекте поставки съёмная горелка с отдельным силовым кабелем и качественный зажим массы.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



Стандарт 140 – цифровой аппарат, построенный на базе современного 32-битной ARM-процессора CORTEX 72МГц. Платформа оснащена детально проработанной синергетической системой управления, которая позволяет добиваться отличных сварочных свойств. Адаптивное управление мгновенно реагирует на изменение напряжения источника питания, длины дуги и вылета проволоки, чтобы поддержать стабильность дуги и постоянство параметров сварочного тока во всём рабочем диапазоне.

Цифровой индикатор сварочного тока поможет наглядно настроить необходимое значение для каждой задачи.

MMA режим ориентирован на работу с рутиловыми электродами диаметром до 3мм.

Аппарат выдаёт стабильную дугу при падении напряжения до 160В, что особенно важно при работе в отечественных сетях: в гаражах, на загородных участках и т.д.

Особенности:

три технологии сварки (MIG/MAG, MMA, LIFT TIG DC)

микропроцессорное управление обеспечивает высокую стабильность сварочной дуги и снижает количество брызг

синергетическое управление "одной ручкой"

съёмная горелка с отдельным силовым выходом, который продлевает срок её службы

три диаметра сварочной проволоки 0.6-0.8-1.0мм

полная комплектация для полуавтоматической сварки

опорная ось для работы с катушками D100

защита от перегрева, перенапряжения и низкого напряжения сети

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения

прорези под ремень (ремень в комплект поставки не входит)

качественный зажим массы

протяжка проволоки при долгом нажатии на кнопку горелки

Применение:

бытовой и гаражный ремонт;

небольшой автосервис;

сборка металлоконструкций.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

