GENSNAB
iron tool

Стекло защитное нижнее 27,9x4,1мм 10кВт Raytools

Артикул: 211LCG0037



Ваша цена:

458 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Raytools
Бренд	Raytools

Описание

Защитное стекло для лазерного станка, артикул 211LCG0037. Применяется в лазерных станках и головках Raytools® (BT210, BT210S, BT240, BT240S, BM109, BM110, BM111, BD04K), Bodor® для защиты внутренних частей оптической головки лазерного станка резки и сварки металла с волоконным и твердотельным лазером. Также подходит для головок других производителей, где используется данный типоразмер.

Защитное стекло является плоскопараллельным окном, диаметром 27,9 мм, толщиной 4,1 мм, устанавливаются перед линзой и служат барьером между линзой и рабочей зоной. Стабильно работает на длине волны генерации лазера 1064 - 1080 нм. Пропускная способность: 99.5%. Лучевая стойкость защитного покрытия 20 кВт/см2. Предназначено для работы с лазерами мощностью до 10 кВт.

Преимущества использования защитных стекол от HYPOWER:
Высокая температурная стойкость благодаря качественному импортному материалу,
Большая степень пропускания лазерного луча за счёт технологичного двухстороннего просветляющего покрытия,
Длительный срок службы,
Высокая эффективность.
Изготовлено с нанесением просветляющего покрытия на обе поверхности с соблюдением всех необходимых стандартов качества, технических и геометрических параметров изделий данного типа. В результате применения, защитное стекло гарантирует сохранение расчётных параметров в течение длительного времени и обеспечивает высокую мощность работы оборудования лазерной резки.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK