Стекло защитное нижнее 37x7,0мм 15кВт Raytools

Артикул: 110255IAG0004 (P0595-58601)



Ваша цена:

р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Raytools
Бренд	Raytools

Описание

Защитное стекло для лазерного станка, диаметром 37 мм, толщиной 7 мм. Применяется в лазерных станках Precitec® (ProCutter), Raytools® (BM114, BM115, BM116, BM06K, BD08K, BS08K, BS12K), Bodor®, IPG®, WSX® (NC60, NC63A, NC63C, NC150). Стекла служат для защиты внутренних частей оптической головки лазерного станка резки и сварки металла с волоконным и твердотельным лазером. Также подходит для головок других производителей, где используется данный типоразмер.

Защитное стекло является плоскопараллельным окном, устанавливается перед линзой и служат барьером между линзой и рабочей зоной. Стабильно работает на длине волны генерации лазера 1064 нм. Пропускная способность: 99.5%. Лучевая стойкость защитного покрытия 20 кВт/см2. Предназначено для работы с лазерами мощностью до 15 кВт.

Преимущества использования защитных стекол от HYPOWER:
Высокая температурная стойкость благодаря качественному импортному материалу,
Большая степень пропускания лазерного луча за счёт технологичного двухстороннего просветляющего покрытия,
Длительный срок службы,
Высокая эффективность.
Изготовлено с нанесением просветляющего покрытия на обе поверхности с соблюдением всех необходимых стандартов качества, технических и геометрических параметров изделий данного типа. В результате применения, защитное стекло гарантирует сохранение расчётных параметров в течение длительного времени и обеспечивает высокую мощность работы оборудования лазерной резки.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro