

## Стекло защитное верхнее 25,4x4,0мм 8кВт ВОСІ

Артикул: D25.4Т4-2



Ваша цена:

**416 р.**



Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд ВОСІ  
Бренд ВОСІ

### Описание

Стекло защитное D25,4 мм\*4 мм. Совместимо для применения в лазерных станках с оптическими головками ВОСІ® серии BLT4xx, BLT520H, головками WSX® (KC15A, SW20A) для защиты внутренних частей головки с волоконным и твердотельным лазером. Подходит также для головок, где используется данный типоразмер.

Защитное стекло является плоскопараллельным окном, диаметром 25,4 мм, толщиной 4 мм, устанавливаются перед линзой и служат барьером между линзой и рабочей зоной. Стабильно работает на длине волны генерации лазера 1064 - 1080 нм. Пропускная способность: 99.5%. Лучевая стойкость защитного покрытия 20 кВт/см<sup>2</sup>. Предназначено для работы с лазерами мощностью до 8 кВт.

Преимущества использования защитных стекол от HYPower:

Высокая температурная стойкость благодаря качественному импортному материалу,

Большая степень пропускания лазерного луча за счёт технологичного двухстороннего просветляющего покрытия,

Длительный срок службы,

Высокая эффективность.

Изготовлено с нанесением просветляющего покрытия на обе поверхности с соблюдением всех необходимых стандартов качества, технических и геометрических параметров изделий данного типа. В результате применения, защитное стекло гарантирует сохранение расчётных параметров в течение длительного времени и обеспечивает высокую мощность работы оборудования лазерной резки.

Лазерная головка

KC15A, SW20A, BLT310, BLT420, BLT421, BLT421S, BLT421T, BLT520H

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

