Станок лазерной резки 6,0кВт REALREZ OFL

Артикул: OF-6000 Вт



Ваша цена:

р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	REALREZ
ΔВес нетто, кг	2500
Бренд	REALREZ
Размер стола, мм	3050x1530
Напряжение питания, В	380В
ЧПУ	2DCut Ahead 2.0
Лазерный источник	Raycus
Скорость передвижения, м/мин	120

Описание

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла REALREZ MY OFL 6000 представляет собой уникальное оборудование для обработки листового металла различной толщины. Установка оснащена компонентами от ведущих мировых брендов, обеспечивая высокую скорость и точность при резке металлов.

Максимальная толщина обрабатываемого материала углеродистой стали до 25 мм, 20 мм рекомендовано для серийного производства, нержавеющей стали до 18 мм, 15 мм для серийного производства.

Максимальное давление газа: 25 (бар)
Максимальный размер листа: 1530 мм x 3050 мм
Поставляется с источником: Raycus.
Оптоволоконный станок 6000 Вт обладает пользовательским программным обеспечением для полного управления лазером. Все электрические компоненты поставляются напрямую от производителя, гарантируя надежность и предотвращая приобретение некачественного оборудования. Система управления волоконной лазерной резкой серии - Cloudray Raytools XC3000Series. Программное обеспечение - «2DCut Ahead 2.0».

Станок ЧПУ REALREZ MY OFL 6000 предлагает следующие функции:
Возможность приостановки работы
Обратный ход по контуру
Быстрое переключение к любой врезке

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Оперативное изменение точки врезки
Возможность начать резку из любой точки контура
Контроль используемой детали по сравнению с исходным чертежом
Автоматическая загрузка необходимых планов и чертежей
Комплектация оптоволоконного лазерного станка для резки металла REALREZ OFL 6000:
Лазерный источник: Raycus
Мощность: 6000W
Система: ХЗС
Режущая головка: Raytools BM06K (автоматическая фокусировка)
Система передачи: Тайвань YYC (реечный механизм)
Направляющий рельс: Тайвань HIWIN
Редуктор скорости: Франция Motoreducer
Серводвигатель: Innovance
Пневматические компоненты: SMC
Электрические детали: Chint
Водяной чиллер: S&A
Промышленный компьютер: Advantech
Инструкция по эксплуатации на русском языке.
Преимущества станка для резки металла с ЧПУ REALREZ MY OFL 6000:
Разработанная форма станка обеспечивает оптимальную устойчивость
Максимальная производительность лазера и стабильная операционная система
Идеальный режущий эффект
Автоматическая регулировка высоты для обеспечения оптимального расстояния
Возможность качественной резки любых металлов
Прочная сварная станина, рассчитанная на высокую интенсивность работы
Дополнительно вам потребуется:
Стабилизатор напряжения 80 кВА (Подходит для станка лазерной резки мощностью 6 кВт)
Воздушный компрессор 1,6 Мпа
Расход сжатого зависит от выходной мощности волоконного лазера, вида материала и толщина заготовки
Возможности:
Режимы прожига, гравировки и резки настраиваются оператором по отдельности до начала резки. Оператору не придется останавливать процесс обработки материала, чтобы перенастроить станок и ввести новые установки, т. к. переключение между режимами происходит автоматически, что увеличивает производительность раскройного комплекса.
Для получения качественных острых и прямых углов мощность лазерного излучения автоматически регулируется в зависимости от скорости передвижения оптической головки. При нулевой скорости движения оптической головки (в момент остановки на углу) выходная мощность излучения равняется минимальной мощности, заданной в настройках, что предотвращает выгорание углов.
Для указанных в библиотеке материалов ПО Rayotools ХЗС производит автоматический расчет времени обработки деталей, полезного использования материала, количества деталей; стоимости одного часа резки, одного метра реза, одной пробивки. Полученные данные существенно упрощают расчет стоимости отдельных деталей и сборок, например, при резке сторонних заказов и расчете себестоимости продукции и отходов.
Функция перемещения прыжками в процессе резки, функция обратной резки, позволяющая вернуться к не прорезанному участку в случае нарушения условий процесса, линейная /круговая интерполяция и функция компенсации ширины реза, функция автоматического или ручного комбинирования.
Во встроенной библиотеке материалов хранятся рекомендуемые настройки станка под определенный материал. Есть функция создания новых материалов. При выборе материала из библиотеки происходит автоматическая загрузка параметров в модули станка. Таким образом, вы избавляетесь от необходимости рутинного ввода различных значений и экономите своё время, повышая производительность.
Эта функция позволяет автоматически определять позиционные выступы и угол поворота заготовки на столе станка и скорректировать программу резки, если это потребуется. Если материал расположен на паллете не ровно, то кромки материала будут определены с помощью детектора и материал будет программно повёрнут в необходимые координаты.
Режущая головка сохраняет постоянное расстояние с заготовкой в процессе работы, это снижает риск столкновений. Станок перестанет резать при малейшем столкновении с препятствием. Это снижает уровень аварийности и улучшает производительность резания.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера