

Дрель алмазного сверления CROWN CT32072DH + коронка 52мм + пылеуловитель(1400Вт) для монтажа кондиционеров

Артикул: CT32072DH BMC + 52/450SPDH18114



Характеристики:

Бренд	CROWN
ΔВес нетто, кг	3.5
Бренд	CROWN
Число оборотов двигателя, об/мин	2200

Ваша цена:

27 990 р.

 **В наличии**

Комплектация:

- 1x Дрель алмазная
- 1x Система пылеудаления M18 на 1 1/4 под коронки(для установки сплит-систем)
- 1x Алмазная коронка Diamond Hit DH525 52 мм DH-D525 Ø052/0450.05.1¼
- 1x Дополнительная AVS рукоятка
- 2x Гаечные ключи
- 1x Шестигранный ключ
- 1x Переходник с M18 на M16
- 1x Беруши
- 1x Руководство пользователя
- 1x Гарантийный талон
- 1x Кейс

Описание

Ручная дрель с микроударом Crown CT32072DH BMC предназначена для сухого алмазного сверления отверстий алмазными коронками в бетоне, железобетоне, камне, кирпиче, натуральном камне и в прочих абразивных материалах во время проведения общестроительных работ, отделочных работ, электромонтажных работ, монтажа сантехники, монтажа вентиляции, установки систем вентиляции и кондиционирования, прокладке труб, при проведении дорожных работ, отбора проб и т.д.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

Преимущества:

Мощный надежный двигатель дрели обеспечивает постоянный высокий крутящий момент

Двухскоростной редуктор

Шейка редуктора 60 мм для установки в стойку

Длинная AVS боковая рукоятка, обеспечивает комфортную и безопасную работу оператора

Возможность работы по железобетону любой армированности, по твёрдому бетону с крепким наполнителем и другому строительному материалу

Безопасно при сверлении внешних фасадов, в связи с мягким ударом, который не разбивает стену и не образует микротрещины

4-х метровый каучуковый кабель

Два режима работы: безударное сверление, сверление с микроударом

Встроенная защитная муфта - для защиты от отдачи в случае заклинивания оснастки

Плавный пуск

Плавная регулировка оборотов

Фиксатор выключателя

Макс.Ø сверления алмазными коронками DIAMOND HIT - в камне/кирпиче/пенобетоне т.п.: 132 мм - в лёгком бетоне, включая марку M250: 102 мм -

в бетоне / железобетоне свыше M250: 82 мм

Пылеуловитель и коронка 52мм TM Адель в комплекте

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

