

Проволока сварочная омедненная d=0,8мм (5кг) ER70S-6 SvarCity с НАКС

Артикул: 0,8х5кг



Ваша цена:

976 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	SvarCity
Бренд	SvarCity
Марка по AWS	ER-70S-6
Диаметр проволоки, мм	0,8
Вес катушки, кг	5

Описание

Проволока сварочная SvarCity ER70S-6 диаметром 0,8 мм в катушке 5 кг — это высококачественный омедненный материал для полуавтоматической сварки, имеющий аттестацию НАКС, что позволяет использовать ее на ответственных промышленных объектах.

Основные характеристики и описание:

Марка проволоки: ER70S-6 (по международному стандарту AWS A5.18). Является полным аналогом российской марки СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70.

Исполнение: Омедненная. Тонкий и равномерный слой меди на поверхности защищает проволоку от коррозии, улучшает токосъем между контактным наконечником и проволокой, а также обеспечивает стабильность горения сварочной дуги.

Диаметр: 0,8 мм — один из самых популярных и универсальных диаметров для MIG/MAG сварки, идеально подходит для работы с тонким и средним металлом.

Вес катушки: 5 кг (бытовой/полупрофессиональный стандарт намотки на катушку типа D200).

Аттестация НАКС: Наличие официального аттестата НАКС (Национальное Агентство Контроля Сварки) подтверждает соответствие проволоки строгим требованиям безопасности и качества, что позволяет применять ее на объектах, подконтрольных Ростехнадзору (например, на объектах нефтегазовой отрасли, энергетического машиностроения).

Применение:

Проволока предназначена для механизированной дуговой сварки (MIG/MAG) углеродистых и низколегированных сталей в среде защитных газов (100% CO₂ или смесь Ar/CO₂):

Сварка ответственных металлоконструкций, работающих под динамическими нагрузками.

Судостроение и машиностроение.

Строительные и монтажные работы, требующие аттестованных материалов.

Изготовление тонкостенных конструкций, кузовной ремонт.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



Особенности и преимущества:

Высокое качество шва: Высокое содержание раскислителей (кремний и марганец) в химическом составе обеспечивает высокое качество сварного шва, его прочность и устойчивость к образованию пор даже при сварке по слегка ржавой или грязной поверхности.

Стабильность процесса: Омедненная поверхность гарантирует ровную, стабильную подачу проволоки через горелку, снижает разбрызгивание и повышает общую эффективность сварочного процесса.

Универсальность: Подходит для сварки во всех пространственных положениях с одинаковой эффективностью.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

