GENSNAB
iron tool

Проволока сварочная омедненная d=0,8мм (15кг) ER70S-6 SvarCity с НАКС

Артикул: 0,8x15кг

Ваша цена:

2 621 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	SvarCity
Бренд	SvarCity
Марка по AWS	ER-70S-6
Диаметр проволоки, мм	0,8
Вес катушки, кг	15

Описание

Проволока сварочная SvarCity ER70S-6 диаметром 0,8 мм в катушке 15 кг — это высококачественный омедненный материал для полуавтоматической сварки, имеющий аттестацию НАКС, что позволяет использовать ее на ответственных промышленных объектах.
Основные характеристики и описание:
Марка проволоки: ER70S-6 (по международному стандарту AWS A5.18). Является полным аналогом российской марки СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70.
Исполнение: Омедненная. Тонкий и равномерный слой меди на поверхности защищает проволоку от коррозии, улучшает токосъем между контактным наконечником и проволокой, а также обеспечивает стабильность горения сварочной дуги.
Диаметр: 0,8 мм — один из самых популярных и универсальных диаметров для MIG/MAG сварки, идеально подходит для работы с тонким и средним металлом.
Вес катушки: 15 кг (промышленный стандарт намотки на кассету типа BS-300).
Аттестация НАКС: Наличие официального аттестата НАКС (Национальное Агентство Контроля Сварки) подтверждает соответствие проволоки строгим требованиям безопасности и качества, что позволяет применять ее на объектах, подконтрольных Ростехнадзору (например, на объектах нефтегазовой отрасли, энергетического машиностроения).
Применение:
Проволока предназначена для механизированной дуговой сварки (MIG/MAG) углеродистых и низколегированных сталей в среде защитных газов (100% CO_2 или смесь Ar/CO_2):
Сварка ответственных металлоконструкций, работающих под динамическими нагрузками.
Судостроение и машиностроение.
Строительные и монтажные работы, требующие аттестованных материалов.
Изготовление тонкостенных конструкций, кузовной ремонт.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Особенности и преимущества:
Высокое качество шва: Высокое содержание раскислителей (кремний и марганец) в химическом составе обеспечивает высокое качество сварного шва, его прочность и устойчивость к образованию пор даже при сварке по слегка ржавой или грязной поверхности.
Стабильность процесса: Омедненная поверхность гарантирует ровную, стабильную подачу проволоки через горелку, снижает разбрызгивание и повышает общую эффективность сварочного процесса.
Универсальность: Подходит для сварки во всех пространственных положениях с одинаковой эффективностью.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro