

Электроды ОЗС-4 d 3,0мм (пачка 3кг) СЗСМ повреждена упаковка/некомплект

Артикул: . - К



Ваша цена:

260 р.



В наличии

Характеристики:

Бренд	СЗСМ
ΔВес нетто, кг	3
Бренд	СЗСМ
Диаметр электрода, мм	3,0

Описание

Повреждена упаковка, возможен некомплект

Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 450МПа. Допускают сварку влажного, ржавого, плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током любой полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода 70В.

Технологические особенности сварки:

Сварку производят на короткой длине дуги, допускается сварка на средней длине дуги.

Прокалка перед сваркой: 140±20°C 1 час

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

GENSNAB | торгово-сервисная компания