

Шуруповёрт сетевой Makita TD0101F (230Вт, ударный) повреждена упаковка/некомплект

Артикул: TD0101F - К



Ваша цена:

7 610 р.

 **В наличии**

Характеристики:

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Бренд | Makita |
| ДВес нетто, кг | 1.46 |
| Бренд | Makita |
| Тип инструмента | Сетевой |
| Напряжение питания, В | 220В |
| Тип патрона | Внутренний шестигранник 1/4" |
| Мощность, Вт | 230 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 3600 |
| Крутящий момент, Нм | 100 |
| Число ударов, уд/мин | 3200 |
| Двигатель. Тип | Щеточный |
| Функция - Наличие удара | Да |
| Функция - Регулировка оборотов | Да |

Описание

Повреждена упаковка, возможен некомплект

Макита TD0101F – это лёгкий надёжный и функциональный шуруповёрт для бытовых и профессиональных работ. Удобству эксплуатации способствует небольшая масса инструмента в 0,99 кг и скромные габариты – 184х67х192 мм. Также за комфортную работу отвечает наличие удобной светодиодной подсветки рабочей зоны (эти шуруповёрт и отличается от модели TD 0101).

230 Вт аппарат работает от однофазной сети (220 В, 50 Гц). Соединение с источником питания осуществляется с помощью сетевого кабеля,

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



который крепится к нижней части рукоятки.

Во время работы оператор фиксирует шуруповёрт с помощью удобной обтекаемой рукоятки, которая частично снижает вибрацию. Рукоятка повторяет строение руки человека, что повышает удобство использования аппарата. Резиновые вставки с рифлёным покрытием, а также специальный выступ внизу рукоятки, отвечают за хорошую сцепляемость рукоятки с конечностью.

Элементы управления шуруповёртом Makita TD 0101 F представлены клавишей пуска (защищённой от пыли) и удобным переключателем реверса. Регулирование частоты вращения от 0 до 3.400 оборотов в минуту регулируется путём изменения силы нажатия на пусковую клавишу. Чем больше сила нажатия, тем выше скорость вращения шпинделя, и наоборот.

Также стоит отметить, что модель является ударной, доступная инструменту частота ударов составляет 3.200 уд/мин.

Прочный пластиковый корпус шуруповёрта обладает определённой устойчивостью к царапинам, повреждениям и воздействию высоких температур.

Тело корпуса покрыто изогнутой резиновой вставкой, имеет вентиляционные отверстия.

Асинхронный электрический двигатель имеет входную мощность 230 Вт. Вращающий момент достигает 100 Нм. Рабочая часть инструмента покрыта металлическим кожухом редуктора.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

