

Гибщик арматуры до 40мм GW40 Vektor с доводчиком

Артикул: 00000003244



Ваша цена:

112 286 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Vektor
ДВес нетто, кг	280
Бренд	Vektor
Мощность потребляемая, кВт	3
Напряжение питания, В	380В
Мощность, Вт	3000
Мощность двигателя, кВт	3
Диаметр арматуры максимальное, мм	40

Комплектация:

1x Станок
1x Ножная педаль
1x Набор гибочных приспособлений
1x Квадратная втулка для упора
1x Болт М20 для регулировки упора
1x Подробная инструкция на русском языке.

Описание

Станок для гибки арматуры Vektor GW40 с доводчиком предназначен для сгибания арматуры и формирования заготовок с нужными вам углами, радиусами и формой. Применяется при строительстве крупных объектов, на заводах ЖБИ, на металлообрабатывающих предприятиях. Оборудование упрощает процесс гибки, снижает влияние человеческого фактора, сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий.

Принцип действия станка для гибки арматуры VEKTOR GW40 с доводчиком

Заготовка из арматуры формируется от давления гибочных роликов, установленных на вращающейся планшайбе. Вы можете выбрать необходимые размеры гибочных приспособлений из комплекта станка. За процесс вращения планшайбы отвечают электродвигатель и редуктор станка. Станок управляется ножной педалью.

Особенности и преимущества станка для гибки арматуры VEKTOR GW40 с доводчиком
Безопасное напряжение электропитания для механизма доводки — 36 В.
Диаметр изгибаемой арматуры до 40 мм.
Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



Минимальная потребность в техническом обслуживании.

Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата.

Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия и обеспечивает точность заготовок.

Работает при низкой температуре до -20°C.

Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.

Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

