

# Гибщик арматуры до 40мм GW40 Vektor с доводчиком

Артикул: 00000003244



Ваша цена:

**118 746 р.**

 Нет в наличии

## Характеристики:

Бренд	Vektor
ДВес нетто, кг	280
Бренд	Vektor
Мощность потребляемая, кВт	3
Напряжение питания, В	380В
Мощность, Вт	3000
Мощность двигателя, кВт	3
Диаметр арматуры максимальное, мм	40

## Комплектация:

1x Станок
1x Ножная педаль
1x Набор гибочных приспособлений
1x Квадратная втулка для упора
1x Болт М20 для регулировки упора
1x Подробная инструкция на русском языке.

## Описание

Станок для гибки арматуры Vektor GW40 с доводчиком предназначен для сгибания арматуры и формирования заготовок с нужными вам углами, радиусами и формой. Применяется при строительстве крупных объектов, на заводах ЖБИ, на металлообрабатывающих предприятиях. Оборудование упрощает процесс гибки, снижает влияние человеческого фактора, сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий.

Принцип действия станка для гибки арматуры VEKTOR GW40 с доводчиком

Заготовка из арматуры формируется от давления гибочных роликов, установленных на вращающейся планшайбе. Вы можете выбрать необходимые размеры гибочных приспособлений из комплекта станка. За процесс вращения планшайбы отвечают электродвигатель и редуктор станка. Станок управляется ножной педалью.

Особенности и преимущества станка для гибки арматуры VEKTOR GW40 с доводчиком  
Безопасное напряжение электропитания для механизма доводки — 36 В.  
Диаметр изгибаемой арматуры до 40 мм.  
Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



Минимальная потребность в техническом обслуживании.

Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата.

Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия и обеспечивает точность заготовок.

Работает при низкой температуре до -20°C.

Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F.

Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi.

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

