

Полуавтомат сварочный КЕДР AlphaMIG-350S Plus Synergic (источник сварочный)

Артикул: .8012254



Ваша цена:

138 965.72 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	КЕДР
ΔВес нетто, кг	40.6
Бренд	КЕДР
ПН/ПВ, в %	100
Мощность потребляемая, кВт	13
Напряжение питания, В	380В
Сварочный ток MMA max, А	350
Класс защиты	IP21 S
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,2
Сварочный ток MIG/MAG max, А	350

Описание

КЕДР AlphaMIG-350S Plus – это промышленный полуавтомат для производительной и высококачественной сварки, работающий в паре с компактным и мощным 4-роликowym подающим устройством. Модель идеально подходит для сварки ответственных крупногабаритных конструкций в строительстве, производстве и ремонте в таких отраслях, как судостроение, энергетика, химическая и нефтяная промышленности и многих других. КЕДР AlphaMIG-350S Plus оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу. Помимо этого, аппарат позволяет осуществлять ручную подстройку скорости подачи проволоки в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы. Аппарат имеет высокую степень защиты от пыли и влаги, что позволяет использовать его в самых суровых условиях.

Особенности:

Высокая производительность – при сварочном токе до 350А позволяет эффективно применять сварочные проволоки от 0,8 до 1,2 мм, покрытые электроды любого диаметра.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



Модульная конструкция – значительно расширяет радиус рабочей зоны, позволяя производить процесс сварки и настройку параметров на расстоянии от источника тока.

Синергетическое управление – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток, обо всём остальном позаботится высокоскоростной контроллер.

4-х роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу проволоки.

Встроенная розетка для редуктора с подогревателем ЗБВ.

Внимание! Колеса и платформа продаются отдельно, уточняйте информацию у Вашего персонального менеджера.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

