

Электроды LB-52U d 3,2мм (пачка 5кг)

Артикул:



Ваша цена:

6 240 р.



В наличии

Характеристики:

Бренд	БРЕНД
ΔВес нетто, кг	5
Бренд	БРЕНД
Диаметр электрода, мм	3,2

Описание

LB-52U - сварочные электроды с низким содержанием диффузионного водорода в наплавленном металле. Применяются для сварки и ремонта:

- корневого слоя шва неповоротных стыков труб из сталей с нормативным пределом прочности до 588 Н/мм² включительно;
- заполняющих и облицовочного слоев шва неповоротных стыков труб из сталей с нормативным пределом прочности до 530 Н/мм² включительно.

Достоинства:

- Электроды LB-52U позволяют получить отличный наплавленный металл шва и аккуратный корневой чешуйчатый валик без дефектов при сварке с одной стороны;
- обеспечивают высокую ударную вязкость, стойкость к растрескиванию и намного лучшую стабилизацию дуги и проплавление, чем аналоги;
- обеспечивают усиление обратной стороны сварного шва.

Область применения:

- ручная сварка труб, а также морских конструкций и сооружений, резервуаров, которые допускается сваривать только с одной стороны.
- Электроды получили высочайшую оценку свариваемости первого слоя труб.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

