

Станок рейсмусовый BELMASH P1800

Артикул: S146A



Ваша цена:

41 990 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	БЕЛМАШ
ДВес нетто, кг	33
Бренд	БЕЛМАШ
Напряжение питания, В	220В
Мощность двигателя, кВт	1.8
Ширина заготовки для рейсмуса, мм	330
Тип строгального вала	Стальной 2 ножа
Высота заготовки для рейсмуса, мм	152

Комплектация:

1x Станок рейсмусовый
1x Ручка в сборе
1x Шайба плоская
1x Болт
1x Ключ шестигранный
1x Кожух стружковыброса
2x Винт-барашек
1x Переходник/адаптер
2x Магнит
2x Нож строгальный
1x Руководство по эксплуатации

Описание

Рейсмусовый станок BELMASH P1800 модифицированная версия модели BELMASH P1500.

Ключевые преимущества:

Мощный коллекторный двигатель (1800 Вт) с режимом работы S1;
Режущий вал снабжен ножами с двухсторонней заточкой;
Кожух отведения стружки и адаптер для подключения пылесоса;
Токовый прерыватель (защита от перегрузок);
Компактный, с ручками для переноски.

Конструкция

Изделие имеет литое основание с отверстиями для крепления к верстаку. Рабочий стол основания покрыт полированным листом нержавеющей стали. Имеет откидные расширения со вспомогательными роликами. С боков основания расположены несущие стойки, по которым перемещается платформа с ножевым валом и двигателем.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



GENSNAB | торгово-сервисная компания

Привод устройства - однофазный коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией и токовой защитой. Конструктивно узел привода объединен в один блок и включает понижающий редуктор с цепной передачей для автоматической подачи заготовки. Автоподача осуществляется подпружиненными обрезиненными роликами.

Глубина резания настраивается рукояткой регулировки. Результат настройки показывает указатель шкалы.

На ножевом валу установлены два ножа с двухсторонней заточкой. В случае затупления одной стороны, нож можно перевернуть и продолжать работу.

Сверху станок закрыт защитным кожухом, являющимся одновременно опорой для протяжных роликов и связывающим элементом для несущих стоек и боковых панелей. Ролики используются для возврата заготовки на следующий проход. На торцах станка расположены ручки для переноски.

Для отвода отходов резания предусмотрен кожух, который имеет патрубок отвода стружки 53 мм. Его направление при установке может быть как в правую, так и в левую сторону. На патрубок надевается универсальный адаптер с диаметрами под подключение пылесоса на 63 и 102 мм.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

