



Электростанция бензиновая TSS SGG 7500ЕЗА

Артикул: 021303



Характеристики:

Бренд	TCC
ΔВес нетто, кг	96
Бренд	TCC
Мощность генератора номинальная, кВт	7.5
Мощность генератора максимальная, кВт	8

Ваша цена:

102 902 р.

Нет в наличии

Комплектация:

1x Отключение по низкому уровню масла
1x Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания
1x Поплавковый указатель топлива
1x Счетчик моточасов
1x Вольтметр
1x Аккумулятор
1x Розетка: 220В - 16А (европейского стандарта)
1x Розетка: 380В - 32А (промышленная)
2x Вилка, для подключения общей нагрузки
1x Свечной ключ
1x Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

Описание

Трехфазный бензогенератор с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики TSS SGG 7500 ЕЗА предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 230-400 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 7,5 кВт.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Трехфазный бензиновый генератор с максимальной мощностью 8,3 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания, при условии необходимости

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

gensnabpro
 gensnab.pro





подключения трехфазных 380В потребителей.

Трехфазный бензогенератор может применяться в автосервисе, строительстве, аварийными службами, а так же на предприятиях малого бизнеса, для подключения бытовых приборов или строительного инструмента. К примеру, в автосервисе можно подключить трехфазный компрессор для работы автоподъемников, в моменты отключения электроэнергии.

Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30. Необходимо учитывать, что схема соединения "Звезда" используемая в трехфазном бензогенераторе ТСС, позволяет, при подключении нагрузки к однофазному разъему 220В, получить полезную снимаемую мощность всего 2,5 кВт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)

Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)

Топливный бак увеличенного объема 30л, обеспечивает автономную работу агрегата в течение 9 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения

Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания

Универсальная усиленная защитная рама, которая предохраняет бак от повреждений и которую можно быстро снять для удобного обслуживания генератора

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 gensnabpro
 gensnab.pro

