

Гибщик арматуры до 42мм GW 42 ТСС с ЧПУ с ДОВОДЧИКОМ

Артикул: 490496



Ваша цена:

148 827 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	ТСС
ДВес нетто, кг	320
Бренд	ТСС
Мощность, Вт	3000
Мощность двигателя, кВт	3
Диаметр арматуры максимальное, мм	42
Диаметр арматуры минимальный, мм	6

Комплектация:

1x Станок
1x Педаль
1x Набор приспособлений для гибки
1x Инструкция

Описание

Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах.

Цифровая панель управления обеспечивает точность действий, а также позволяет программировать рабочий процесс:

- точнее устанавливать уголгиба;
- произвольно изменять его без регулировки планшайбы;
- точная и простая регулировка.

Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий.

Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Простота в управлении и легкость регулировки нужного угла изгиба дают возможность быстро перенастроить станок для изготовления очередного вида изделий. Наличие педального и ручного управления способствует удобству работы оператора. Диск сгибания работает в режиме доводчика. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях. На данном станке рекомендуется использовать масло минеральное SAE 15W40 SF/CC универсальное.

- простота в обслуживании и эксплуатации;

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](https://gensnab.pro)
 gensnab.pro



-
- точность гибки угла благодаря концевiku (доводчику);
 - концевой выключатель отвечает за смену направления вращения рабочего стола при достижении заданного угла гибки;
 - повышенная работоспособность и износостойкость;
 - управление – возможно при помощи педали или вручную;
 - надежность – детали станка хорошо закреплены и защищены;
 - Максимально допустимый диаметр арматуры 42 мм;
 - Мощность 3 кВт;
 - Оптимальное соотношение цены и качества.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

