

Бетономеситель 170л СБР-170А.З /220В

Артикул: 95450



Ваша цена:

39 125 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Россия
ДВес нетто, кг	72.5
Бренд	Россия
Напряжение питания, В	220В
Мощность двигателя, кВт	1
Объем, л	170
Материал венца	Чугун
Объем готовой смеси, л	96
Объем бака, л	170

Описание

Бетономеситель СБР-170А.З используется для приготовления цементных и бетонных подвижных растворов, а также сухих смесей. Применяется при заливке полов и фундамента, при укладке плитки и кирпича. Благодаря мощному приводу и увеличенному ресурсу работы 3000 часов может работать в интенсивном режиме, что позволяет использовать его в коммерческой деятельности.

Объем барабана 170 л позволяет получить на выходе 96 л смеси.

Чугунные приводные шестерни и венец обеспечивают надежность и долговечность бетономешалки.

Преимущества:

Надежность:

Детали конструкции крепятся крупными болтами, что значительно повышает надежность соединений.

Опорная втулка траверсы - отдельный элемент приваренный к раме, это обеспечивает надежность узла.

Для повышения жесткости и металлоемкости используются усиленная рама и траверс, изготовленные из стали.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

На венце нет сквозных отверстий ослабляющих конструкцию, он крепится с помощью внешних проушин.

Большой ресурс барабана за счет усиленной конструкции и металлических листов 2 мм снизу и 1,5 мм сверху.

Защита:

Образованию коррозии препятствует специальная порошковая краска, которой покрыт бак и стойка.

Термозащита обеспечивает отключение двигателя в случае перегрузки, что не допускает его поломки.

Привод и электронные компоненты закрыты специальным кожухом с лабиринтным строением воздухопроводов, которые обеспечивают эффективное охлаждение.

Вертикальный элемент траверсы закрывает бак, что препятствует попаданию в него посторонних предметов.

Безопасность:

В штатной ситуации двигатель останавливается аварийной кнопкой.

Для исключения случайного запуска предусмотрена крышка на выключателе.

Электробезопасность II класса - токопроводящие элементы с двойной изоляцией.

Удобство:

Удобство монтажа - в процессе сборки не понадобятся специальные инструменты.

Барабан легко снимается, что обеспечивает свободный доступ к шестерням и подшипникам для самостоятельного обслуживания.

Кронштейн с колесами позволяет легко перемещать бетономешалку по строительной площадке.

Устойчивость бетономешалки обеспечивает металлическая ножка на стойке.

Стойка и кронштейн разбираются для удобства транспортировки.

Специальный штурвал на баке помогает дозировать смесь.

Положение барабана можно зафиксировать для удобства выгрузки раствора.

Кабель 0,5 м легко заменить при необходимости, т.к. он не встроен и подключается к розетке в кожухе.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

