

## Бетономеситель 140л TOR

Артикул: 2061401



Ваша цена:

**19 970.69 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	TOR
ΔВес нетто, кг	51
Бренд	TOR
Напряжение питания, В	220В
Диаметр, мм	570
Мощность двигателя, кВт	5.5
Объем, л	140
Материал венца	Чугун
Объем готовой смеси, л	100
Объем бака, л	140

### Описание

Бетономешалки TOR – идеально подходят для бытового применения, со средней интенсивностью. Построить небоскреб у вас не получится, но построить коттедж, гараж, залить фундамент, приготовить раствор и бетон. Все это под силу бетономешалкам TOR.

Все бетономешалки TOR гравитационного типа. Это дает возможность удешевить конструкцию и предложить рынку экономичное решение.

Венец барабана сделан из чугуна. Самое простое и надежное решение на сегодняшний день. При какой-либо поломке или износе чугунный венец можно поменять.

Толщина верхней полусферы барабана 1.2 мм, толщина нижней полусферы 1.8 мм. Такая конструкция позволяет усилить грушу в необходимых местах, однако, не утяжеляя общую конструкцию там, где в этом нет необходимости.

Мощность электродвигателя - электродвигатель для бетономешалки 140 литров составляет 0.55 кВт.

Питание электродвигателя – 220 вольт 50 Гц, то есть обычная бытовая розетка.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)



Двигатель оснащен встроенной защитой от перегрева. Защита сама отключается при остывании двигателя.

Частота вращения бетономешалки в 27 оборотов в минуту, обеспечивает качественное и быстрое смешение компонентов раствора или бетона.

Съемные лопасти – можно снять, выправить, поменять лопасти смешивания.

Двигатель с защитой от пыли и влаги IP 44 защищает электродвигатель от пыли фракцией от 1 мм и выше, и защищает от брызг со всех сторон. Не допускается направлять на двигатель прямой поток воды.

Колесо для опрокидывания груши бетономешалки – удобное колесо для фиксации бетономешалки в рабочих положениях при размешивании разных типов смеси и для опрокидывания груши.

Объем раствора – Объем готового раствора как правило меньше на 30% и составляет 103-105 литров

Объем бетона – Объем бетона с крупной фракцией щебня как правило меньше на 40% чем объем груши и составляет 94 -86 литров.

Легкая замена опорного подшипника – конструкция крепления позволяет легко поменять опорный подшипник груши при необходимости.

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

