

Бетоносмеситель 260л СБР-260В-01/220В

Артикул: 95457



Ваша цена:

93 850 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

| | |
|-------------------------|--------|
| Бренд | Россия |
| ΔВес нетто, кг | 140 |
| Бренд | Россия |
| Напряжение питания, В | 220В |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Объем, л | 260 |
| Материал венца | Чугун |
| Объем готовой смеси, л | 150 |
| Объем бака, л | 260 |

Описание

Бетоносмеситель СБР-260В-01 предназначен для приготовления строительных и цементных растворов и сухих смесей для заливки фундамента, полов, укладки плитки, кирпича. Благодаря увеличенному ресурсу работы 3000 часов и мощному приводу, который выдерживает высокие нагрузки, отлично подходит для коммерческого использования. Бак объемом 260 л позволяет получить 150 л готового раствора за один замес.

Идеален для работы на даче, т.к. низкий уровень шума 80 дБ не побеспокоит соседей.

Преимущества:

Надежность:

Сборка осуществляется с помощью крупных болтов, что повышает прочность конструкции.

Стальная усиленная траверса обеспечивает жесткость и металлоемкость бетоносмесителя.

Бак изготовлен из листовой стали 2 мм снизу и 1,5 мм сверху, что увеличивает его ресурс.

Защита:

Специальная порошковая краска покрывает стойку и бак для защиты от образования коррозии.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



II класса электробезопасности - двойная изоляция токопроводящих элементов.

Термозащита не допускает поломки двигателя, отключая его в случае перегрузки.

Посторонние предметы не попадут в привод - он закрыт металлическим кожухом.

Удобство:

Большие колеса на кронштейне обеспечивают удобство перемещения бетоносмесителя по строительной площадке.

Металлическая ножка на стойке обеспечивает устойчивость бетономешалки.

Удобно и легко транспортировать - бак и стойка разбираются.

Специальный штурвал с возможностью фиксации положения барабана обеспечивает удобство контроля подачи смеси.

Кабель 0,5 м легко заменить, т.к. он не встроен в кожух.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

