

Инвертор сварочный AuroraPRO STRONGHOLD 500 M

Артикул: 17838



Ваша цена:

57 095 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	26
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	40
Мощность потребляемая, кВт	19
Напряжение питания, В	380В
Сварочный ток MMA max, А	480
Класс защиты	IP21

Комплектация:

- 1x Инвертор сварочный
- 2x Кабель 50mm², 3 метра
- 1x Зажим на массу 500А
- 1x Держатель электродов 500А

Описание

Сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500M - это многофункциональный инвертор промышленного назначения для сварки электродами (ММА) и для строжки металла. Данная модель высоко оценят профессиональные сварщики. Максимальный ток в 480А достигается при весе всего в 26 кг. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

Модифицированная линейка с индексом «М» разработана специально под требования большинства профессиональных и промышленных потребителей, где не требуется 100% загрузка аппарата и отличается от старших моделей режимом работы в 40%.

Особенности:

- Функция ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
- Функция Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;
- Функция Carbon Gouging - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха;
- Функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) - моментальное снижение напряжения до 24 В при замыкании сети;
- Возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция);

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



Широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40 А для работы с тонкими материалами до 500 А для полноценной работы электродом любых толщин;

Профессиональные резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах;

Современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается продолжительность включения и общий срок службы аппарата;

Современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения;

Комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.

Применение:

Производство;

Строительство;

Монтаж металлоконструкций;

Строительство трубопроводов;

Кораблестроение.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>



[gensnabpro](#)

[gensnab.pro](#)