

Траверса гидравлическая с пневматическим приводом 2т ПГТ-2.0 (М)

Артикул: ПГТ-2.0 (М)



Ваша цена:

74 800 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Станкоимпорт
Бренд	Станкоимпорт
Грузоподъемность, т	2

Описание

ПГТ-2.0

Гидравлическая траверса ПГТ-2.0 является вторичным устройством поддомкрачивания и используется в комплексе с четырехстоечными или ножничными автомобильными подъемниками. Траверса устанавливается опорными роликами на профили, смонтированные на подъемнике, возможна установка траверсы на профили, смонтированные на верхнем обресе смотровой ямы.

Подъем траверсы осуществляется с помощью ручного или пневмогидравлического гидравлического насоса.

Траверсы легки в установке и эксплуатации.

Траверсы предназначены для регулировки углов установки колес, диагностики, ремонта или обслуживания подвески автомобилей всех типов в пределах установленной грузоподъемности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная грузоподъемность 2000кг;

Высота основания 158 мм;

Толщина верхней платформы 100 мм;

Высота адаптера 100 мм;

Ход подъема траверсы 200 мм;

Диапазон регулировки ширины балки подхвата 870 – 1400 мм;

Диапазон регулировки установочного размера опорной балки 780 – 1100мм;

База подхвата 840 – 1200 мм

Упаковочные размеры:

1 место: 960х580х390 (фанерный ящик)

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 gensnabpro
 gensnab.pro

