

## Электростанция дизельная Скат УГД-6000Е

Артикул: УГД-6000Е PROFF



Ваша цена:

**148 500 р.**



Нет в наличии

### Характеристики:

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Бренд                                 | Скат |
| ДВес нетто, кг                        | 116  |
| Бренд                                 | Скат |
| Мощность двигателя, кВт               | 8.5  |
| Число оборотов двигателя, об/мин      | 3000 |
| Мощность генератора номинальная, кВт  | 6    |
| Мощность генератора максимальная, кВт | 6.5  |
| Размер платформы (ширина), мм (ф)     | 1373 |
| Размер платформы (длина), мм (ф)      | 1382 |

### Описание

Модель имеет четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением, изготовленный по технологии Yanmar®. Он отличается низким расходом топлива (2,3 л/час), большим сроком службы, сравнительно невысоким уровнем вибрации и шума при работе.

Опции:

Усиленная рама из трубы диаметром 32 мм.

Ручной/электрический стартер. Аккумуляторная батарея, готовая к использованию.

Система впрыска Bosch® — топливный насос (ТНВД) и форсунка. Применение системы позволяет экономить топливо до 15%. Связано это с более качественным распылением и перемешиванием топлива с воздухом, что способствует эффективному сгоранию и повышению экологических показателей, таких как снижение дымности и содержания СО в выхлопных газах.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)



Свеча накаливания (предпусковой подогрев) предназначена для облегчения запуска дизельного двигателя в условиях пониженных температур. Комплект шасси предназначен для облегчения транспортировки генераторной установки в пределах рабочей зоны.

Подшипники NSK®. Ежегодные научные исследования сделали возможным сохранение высоких стандартов качества, увеличив срок, повысив устойчивость к воздействию высоких температур и разрушению внутреннего кольца подшипников.

Выход постоянного тока 12 В/8,3 А.

Аналоговый вольтметр.

Счетчик моточасов позволяет точно определить время проведения следующего технического обслуживания, а при поступлении в сервис наглядно демонстрирует интенсивность использования установки и помогает в определении гарантийности случая.

Установлен автоматический выключатель — обеспечивает защиту генераторной части от перегрузки и короткого замыкания.

Гнездо для подключения блока автоматического запуска (блок АВР-4500Д поставляется отдельно).

Брызгозащищенные розетки 16 А, 32 А.

Электронная защита от перегрузки генератора.

Индикатор аварийного падения давления масла и индикатор перегрузки генератора.

Топливный бак объемом 14 литров.

Ручной декомпрессор облегчает ручной и электрический запуск генератора.

В электрическую схему генератора встроен электронный регулятор напряжения (AVR), он стабилизирует параметры выходного тока, что позволяет поддерживать напряжение 220 В на выходе установки независимо от изменений нагрузки.

#### Защита:

Датчик давления масла остановит генератор при падении давления масла в двигателе ниже критического уровня.

Электронная защита генератора от перегрузки. При превышении нагрузки больше максимальной электронный блок отключит питание от потребителей.

Установлен автоматический выключатель, который обеспечивает защиту генераторной части от перегрузки и короткого замыкания.

#### Сфера применения:

УГД-6000Е является станцией профессионального уровня. Надежный, долговечный дизельный двигатель в сочетании с медной обмоткой генератора хорошо зарекомендовал себя на строительных участках, на лесосеках и карьерах, где доступно дизельное топливо, требуется продолжительная непрерывная работа и повышенный ресурс.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

