GENSNAB
iron tool

Полуавтомат сварочный КЕДР AlphaMIG-250S-1 Synergic

Артикул: 8011613



Ваша цена:

123 000 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	КЕДР
ДВес нетто, кг	60
Бренд	КЕДР
ПН/ПВ, в %	60
Мощность потребляемая, кВт	7.8
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток MMA max, А	200
Класс защиты	IP21 S
Прижимная сила магнита, Н	2
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	18
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,2
Сварочный ток MIG/MAG max, А	250
Высота подъема, м	1502

Комплектация:

1х Сварочный аппарат
1х Кабель с клеммой заземления 3 м
1х Горелка MIG-24 PRO 3 м
1х Газовый шланг

Описание

Сварочный полуавтомат AlphaMIG-250S-1 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Благодаря возможности работы на токах до 250А от бытовой сети, аппарат отлично подходит для использования в автомастерских и на небольших производствах. Надежный 4-роликовый подающий механизм в сочетаниис возможностью установки катушек К-300 обеспечивают высокую производительность и непрерывность сварочного процесса. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.

Особенности:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

Мощность и производительность – высококачественная стабильная сварка проволокой 0,8 – 1,0 мм на токах до 250 А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем.
Высокая мобильность – корпус аппарата представляет собой компактный моноблок на тележке.
Подключение к сети 220В позволяет использовать аппарат в небольших частных мастерских и на производствах, где отсутствует трёхфазная сеть.
Синергетическое управление – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток.
Возможность быстрой смены полярности - значительно упрощает переход на самозащитную проволоку.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro