

# Полуавтомат сварочный КЕДР AlphaMIG-250S-1 Synergic

Артикул: 8011613



Ваша цена:

**123 000 р.**

 Нет в наличии

## Характеристики:

Бренд	КЕДР
ДВес нетто, кг	60
Бренд	КЕДР
ПН/ПВ, в %	60
Мощность потребляемая, кВт	7.8
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток MMA max, А	200
Класс защиты	IP21 S
Прижимная сила магнита, Н	2
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	18
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,2
Сварочный ток MIG/MAG max, А	250
Высота подъема, м	1502

## Комплектация:

- 1x Сварочный аппарат
- 1x Кабель с клеммой заземления 3 м
- 1x Горелка MIG-24 PRO 3 м
- 1x Газовый шланг

## Описание

Сварочный полуавтомат AlphaMIG-250S-1 предназначен для полуавтоматической и ручной дуговой сварки изделий из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей, а также алюминиевых сплавов. Благодаря возможности работы на токах до 250А от бытовой сети, аппарат отлично подходит для использования в автомастерских и на небольших производствах. Надежный 4-роликковый подающий механизм в сочетании с возможностью установки катушек К-300 обеспечивают высокую производительность и непрерывность сварочного процесса. Аппарат оснащен интеллектуальной моделью управления, позволяющей сварщику в кратчайшие сроки подготавливать оборудование к работе и переходить от процесса к процессу, а также осуществлять ручную подстройку в синергетическом режиме, адаптируя сварочные характеристики под конкретный материал и условия работы.

Особенности:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)



Мощность и производительность – высококачественная стабильная сварка проволокой 0,8 – 1,0 мм на токах до 250 А обеспечивается выверенной до мелочей архитектурой электронной части и надёжным силовым модулем.

Высокая мобильность – корпус аппарата представляет собой компактный моноблок на тележке.

Подключение к сети 220В позволяет использовать аппарат в небольших частных мастерских и на производствах, где отсутствует трёхфазная сеть.

Синергетическое управление – для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток.

Возможность быстрой смены полярности - значительно упрощает переход на самозащитную проволоку.

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

