


Станок токарно-винторезный Кратон MML-01

Артикул: 40205002



Ваша цена:

107 770 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Кратон
ДВес нетто, кг	38
Бренд	Кратон
Напряжение питания, В	220В
Мощность двигателя, кВт	0.5

Комплектация:

1х Станок токарно-винторезный;
1х Ключ для трехкулачкового самоцентрирующего патрона станка;
2х Вал-шестерня зубчатая z=14, z=15 4 1+1 шт (сменные детали для индикатора резьбы);
1х Ручка подачи поперечного суппорта;
2х Ручка для маховиков суппорта и задней бабки 2 шт. (каждая ручка состоит из ручки и оси);
2х Ручка для рездержателя и фиксатора пиноли задней бабки 2 шт.;
1х Центр задней бабки;
1х Ключ гаечный двусторонний 14 × 17;
1х Масленка (без масла);
1х Экран защитный для трехкулачкового самоцентрирующего патрона (на экран установлены крепежные изделия для установки на станок);
1х Экран для резцедержателя суппорта (в сборе с осью для установки);
1х Предохранитель плавкий;
3х Кулачки обратные для трехкулачкового самоцентрирующего патрона (3 шт., 3 кулачка составляют полный комплект);
9х Комплект сменных зубчатых колес 9

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](https://gensnab.pro)
 gensnab.pro



шт.;

1x Набор ключей для деталей станка с шестигранным углублением под ключ 6

шт.;

1x Инструкция по эксплуатации;

1x Упаковка.

Описание

Данный станок является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.

Станок предназначен для токарной обработки заготовок из металлов или пластмасс с поверхностями, имеющими форму тел вращения. При этом обработанная поверхность детали может быть внешней или внутренней, цилиндрической, конической или сложной, образованной сочетанием различных кривых.

Токарный станок по металлу MML-01 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.

Станок MML-01 является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:

проточка и расточка цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
сверление, снятие фасок
расточивание
отрезка

Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента. Традиционная наглядная компоновка станка в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течение длительного срока эксплуатации.

В сравнении с предлагаемыми на рынке малогабаритными станками - он прост в эксплуатации, надежен и долговечен.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Жесткая литая станина
Плавная регулировка частоты вращения шпинделя
Коллекторный двигатель
Ременная передача
Устройство защиты

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

