

Станок токарно-винторезный Кратон MML-01

Артикул: 40205002



Характеристики:

Бренд	Кратон
∆Вес нетто, кг	38
Бренд	Кратон
Напряжение питания, В	220B
Мощность двигателя, кВт	0.5

Ваша цена:

107 770 p.



🥱 Нет в наличии

Комплектация:

1х Станок токарно-винторезный; 1х Ключ для трехкулачкового самоцентрирующего патрона станка; 2x Вал-шестерня зубчатая z=14, z=15 4 1+1 шт (сменные детали для индикатора резьбы);

1х Ручка подачи поперечного суппорта; 2х Ручка для маховиков суппорта и задней бабки 2 шт. (каждая ручка состоит из ручки и оси);

2х Ручка для рездержателя и фиксатора пиноли задней бабки 2 шт.;

1х Центр задней бабки;

1x Ключ гаечный двусторонний 14×17 ;

1х Масленка (без масла);

1х Экран защитный для трехкулачкового самоцентрирующего патрона (на экран установлены крепежные изделия для установки на станок);

1х Экран для резцедержателя суппорта (в сборе с осью для установки);

1х Предохранитель плавкий;

Зх Кулачки обратные для трехкулачкового самоцентрирующего патрона (3 шт., 3 кулачка составляют полный комплект); 9х Комплект сменных зубчатых колес 9

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro Ceрвис: https://gensnab.services







ШТ.;

1х Набор ключей для деталей станка с шестигранным углублением под ключ 6 шт.;

1x Инструкция по эксплуатации; 1x Упаковка.

Описание

Данный станок является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.

Станок предназначен для токарной обработки заготовок из металлов или пластмасс с поверхностями, имеющими форму тел вращения. При этом обработанная поверхность детали может быть внешней или внутренней, цилиндрической, конической или сложной, образованной сочетанием различных кривых.

Токарный станок по металлу ММL-01 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.

Станок MML-01 является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:

проточка и расточка цилиндрических, фасонных и конических поверхностей сверление, снятие фасок растачивание

отрезка

Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента Традиционная наглядная компоновка станка в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течение длительного срока эксплуатации.

В сравнении с предлагаемыми на рынке малогабаритными станками - он прост в эксплуатации, надежен и долговечен.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Жесткая литая станина Плавная регулировка частоты вращения шпинделя Коллекторный двигатель Ременная передача Устройство защиты

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в (3852) 22-60-20 Email: info@gensnab.pro





