

## Полуавтомат сварочный AuroraPRO SPEEDWAY 160

Артикул: 16335



Ваша цена:

**29 000 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	8
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	25
Мощность потребляемая, кВт	5
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток MMA max, А	160
Класс защиты	IP21
Прижимная сила магнита, Н	3
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	12
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,0
Сварочный ток MIG/MAG max, А	160

### Комплектация:

1x полуавтомат сварочный  
1x горелка MIG 15, 3 метра  
2x кабель 16mm<sup>2</sup>, 3 метра  
1x зажим на массу 300А  
1x держатель электродов 200А  
1x ролик с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0мм

### Описание

Аппарат SPEEDWAY 160 - продолжение линейки профессиональных инверторных полуавтоматов AuroraPRO. Максимально универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргоно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач. SPEEDWAY 160 может применяться в быту, на небольшом производстве или в автосервисе.

Особенности:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC

полностью синергетическое управление "одной кнопкой"

возможность ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности

возможность качественной сварки алюминия

легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата

функция VRD в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети

стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети

высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг

яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения

автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока

современный эргономичный дизайн

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

