

## Станок рейсмусовый BELMASH P2200M

Артикул: S147A



Ваша цена:

**52 490 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	БЕЛМАШ
ДВес нетто, кг	33
Бренд	БЕЛМАШ
Напряжение питания, В	220В
Мощность двигателя, кВт	2.2
Ширина заготовки для рейсмуса, мм	300
Тип строгального вала	Стальной 3 ножа
Высота заготовки для рейсмуса, мм	152

### Комплектация:

- 1x Станок рейсмусовый
- 1x Ручка в сборе
- 1x Шайба плоская
- 1x Болт
- 1x Ключ шестигранный
- 1x Кожух стружковыброса
- 2x Винт-барашек
- 1x Переходник/адаптер
- 2x Магнит
- 3x Нож строгальный\*
- 1x Ремень 135J6
- 1x Руководство по эксплуатации

### Описание

Рейсмусовый станок BELMASH P2200M является модифицированной версией модели BELMASH P1500M.

Изделие оснащено литым основанием с отверстиями для крепления к верстаку, несущими стойками, гранитным рабочим столом и откидывающимися удлинителями с ребрами жесткости.

Привод устройства  однофазный коллекторный электродвигатель с двойной изоляцией мощностью 2200 Вт.

Стальной вал с тремя ножами двусторонней заточки, приводится во вращение через ременную передачу.

Крышка-фиксатор на сетевом выключателе, предотвращает несанкционированное включение. При возникновении перегрузки срабатывает

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

защита.

Модель оборудована индикатором строгания, отображающим высоту снятия за один проход, и рукояткой регулировки, перемещающей рабочую платформу.

Установка конечной толщины обработки производится рукояткой точной настройки суммарной глубины строгания, расположенной на правом торце корпуса.

Подача заготовки происходит автоматически.

Обрезиненные ручки расположены по бокам верхнего ограждения корпуса.

Для возврата предварительно обработанного материала и повторного прогона, в верхней части станка предусмотрены протяжные ролики.

Наличие кожуха (крепится двумя винтами-барашками) и универсального адаптера (Ø53/63/100 мм) позволяет подключать устройство пылеудаления. Патрубок отвода отходов резания направляется как в правую, так и в левую сторону.

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

