

Насос перекачки топлива бочковой электрический 220В БелАвтоКомплект

Артикул: БАК.00101



Ваша цена:

10 332 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	БелАвтоКомплект
Бренд	БелАвтоКомплект
Диаметр, мм	42
Производительность, л/мин	75

Описание

Насос электрический бочковой для перекачки топлива и масел БелАК "Олимп" предназначен для быстрого и удобного перекачивания технических жидкостей из стандартных бочек и любых других ёмкостей глубиной до 950 мм и с диаметром горловины не менее 46 мм.

Технические характеристики

Материал корпуса.....алюминий/пластик

Рабочее напряжение.....220V, 50 Гц

Номинальная мощность.....550 Вт

Скорость перекачивания.....75 л/мин

Длина заборной трубки.....930 мм

Диаметр заборной трубки.....42 мм

Диаметр патрубка выдачи жидкости29 мм

Тип жидкости.....моторное масло, дизель

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать для перемещения воды, бензина, щелочи, кислот и других агрессивных жидкостей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Электрический насос предназначен для перекачки горюче-смазочных материалов, обладающих низкими показателями летучести и температуры воспламенения. Недопустимо использовать оборудование для перекачивания бензина или растворителей по причине опасности взрыва или возгорания.

Эксплуатация электрического бочкового насоса включает в себя периодическую очистку всасывающего фильтра, проверку надёжности крепления

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



соединительных труб. С осторожностью применять оборудование для перекачивания мазута и вязких синтетических смол во избежание перегрева перегруженного электродвигателя. Запрещается также перекачивание воды, провоцирующее коррозионные повреждения компонентов насосного оборудования.

Насос не имеет адаптера для закрепления на горловине бочки, но для такого типа насосов он и не требуется. При эксплуатации насоса он удерживается в бочке силой всасывания жидкости.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

