

Электродвигатель глубинного вибратора 220В, 2,2кВт НИБОРИТ ЭП-2200

Артикул: 202015019



Ваша цена:

18 330 р.

 **В наличии**

Характеристики:

| | |
|-------------------------|---------|
| Бренд | Ниборит |
| Бренд | Ниборит |
| Напряжение питания, В | 220В |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |

Описание

Электропривод ЭП-2200 предназначен для передачи механического вращения различным насадкам для инструмента и приспособлениям, а также для комплектования ручных глубинных вибраторов с гибким валом и использующийся для эксплуатации в помещениях без повышенной опасности, а также в помещениях с повышенной опасностью.

Электропривод соответствует исполнению У категории 2 ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в районах, характеризующихся следующими условиями:

высота местности над уровнем моря не более 1000 м;

окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не насыщенной токопроводящей пылью, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, которые могут вызвать разрушение металлов и электроизоляционных материалов;

температура окружающей среды от плюс 40 до минус 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра ЭП-2200

Мощность, кВт 2,2

Класс изоляции В

Номинальное напряжение однофазной сети, В 220

Номинальная частота тока, Гц 50

Частота вращения, синхронная, мин-1 3000

Номинальный ток, А 11,03

Кэффициент полезного действия, % 79

Кэффициент мощности 0,74

Скольжение, % 5

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 gensnabpro
 gensnab.pro

Направление вращения правое

Емкость рабочего конденсатора (напряжением 400...450 В), мкФ 25

Режим работы по ГОСТ 12.2013.0 S-3-60%

Класс защиты по ОСТ 12.2.013.0-91 I

Степень защиты электропривода от внешних воздействий по ГОСТ 14254 IP 23

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки каждого электропривода входят:

Электропривод с устройством электроточного отключения (УЗО) и токоподводящим проводом длиной 5 м - 1 шт.

Технический паспорт - 1 экз.

Гарантийный талон - 1 экз.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Однофазный асинхронный электропривод рассчитан на питание от однофазной сети напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц через устройство электроточного отключения.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

