Полуавтомат сварочный AuroraPRO SPEEDWAY 180 Synergic ROOT

Артикул: 19214



Ваша цена:

36 005 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ΔВес нетто, кг	8
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	25
Мощность потребляемая, кВт	5.7
Напряжение питания, В	220В
Класс защиты	IP21
Прижимная сила магнита, Н	3
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	11
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,0
Сварочный ток MIG/MAG max, А	180
Высота подъема, м	1502

Комплектация:

1х сварочный аппарат
1х горелка MIG 15, 3 метра
2х кабель 16mm2, 3 метра
1х зажим на массу 300А
1х держатель электродов 200А
1х ролик с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0мм

Описание

Сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 180 (MIG/MAG+MMA+TIG lift) - продолжение линейки профессиональных инверторных полуавтоматов AuroraPRO. Это универсальная модель для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а также для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Аппарат имеет синергетическое управление, это позволяет производить настройку параметров всего одной кнопкой. Для профессионалов это отличная возможность сосредоточится только на сварочном шве и не отвлекаться, а новичкам помогает быстро вникнуть в рабочий процесс.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Модель отлично подойдет для применения в быту, для авторемонта, на производстве и в строительстве, также для проведения монтажных работ различных металлоконструкций.

Особенности:
Универсальная модель. Есть возможность использовать разные режимы сварки: MMA, MIG-MAG, TIG lift;
Синергетическое управление "одной кнопкой" позволяет сварщику сосредоточиться на ведении шва и не отвлекаться на дополнительные изменения условий сварки;
Индуктивность и сварочное напряжение можно отрегулировать самому;
Качественная сварка различных металлов, в том числе и алюминия;
Легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата;
Стабильная работа даже при проседании напряжения сети до 160 В;
Стабильная сварочная дуга уменьшает образование брызг при работе;
Визуальный контроль и отслеживание настройки рабочих параметров на ярком цифровом дисплее;
Силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;
Системы защиты от перенапряжения и сверх тока;
Удобная рукоятка для транспортировки;
Современный дизайн;
Качественная сборка.
В режиме MMA доступны дополнительные функции:
Функция VRD - защищает сварщика при замыкании сети, снижая напряжение до 24 В;
ForceArc (форсаж дуги) - снижает вероятность прилипания электрода и обеспечивает высокую стабильность горении дуги. Это достигается за счет увеличения сварочного тока во время отделения капли металла от электрода;
Antistick (антиприлипание электрода) — функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;
Hot Start (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro