

Полуавтомат сварочный AuroraPRO SPEEDWAY 300

Артикул: 10905



Ваша цена:

82 800 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Бренд | Aurora |
| ДВес нетто, кг | 31.5 |
| Бренд | Aurora |
| ПН/ПВ, в % | 35 |
| Мощность потребляемая, кВт | 10 |
| Напряжение питания, В | 380В |
| Сварочный ток MMA max, А | 300 |
| Класс защиты | IP21 |
| Прижимная сила магнита, Н | 3 |
| Диаметр прутка мягкая сталь, мм | 16 |
| Диаметр сварочной проволоки max, мм | 1,2 |
| Сварочный ток MIG/MAG max, А | 300 |

Комплектация:

1x сварочный аппарат
1x горелка MIG 24 3 метра
1x кабель 35mm², 3 метра
1x зажим на массу 300А
1x ролик с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0мм

Описание

SPEEDWAY 300 - трехфазный аппарат для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Удобный интерфейс управления всеми параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA
регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
регулировка сварочного напряжения

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 gensnabpro
 gensnab.pro

GENSNAB | торгово-сервисная компания

регулировка сварочного тока
полноценный 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой
высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг
открытый подающий механизм
возможность установки катушки проволоки D300
стабильная продолжительная работа на максимальных токах
розетка 36В для подключения подогрева редуктора
два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса
набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA в стандартной комплектации
силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
современный дизайн и удобный интерфейс

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

