GENSNAB
iron tool

Насос перекачки топлива (для солярки) 12В D50 БелАвтоКомплект

Артикул: БАК.00075

Ваша цена:

1 280.19 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	БелАвтоКомплект
ΔВес нетто, кг	0.62
Бренд	БелАвтоКомплект
Диаметр, мм	50

Описание

Насос погружной самовсасывающий центробежный 12 вольт производства "БелАвтоКомплект" предназначен для перекачки различных технических жидкостей, таких как: дизельное топливо / керосин; антифриз, из различных ёмкостей.

Технические характеристики:
Напряжение: 12V
Сила тока: 7А
Скорость перекачки: 35 л/мин
Диаметр насоса: 50 мм
Тип жидкости: дизель/керосин
Длина шнура: 4 м
Высота подъёма топлива: до 2 метров
Диаметр выходного патрубка:18 мм
Масса изделия: 0,62 Кг
Артикул: БАК.00075

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ «БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ»:
Насечки на патрубке, которые способствуют надежному креплению шланга на насосе;
Дополнительная комплектация насоса хомутом для герметичного соединения со шлангом;
Дно насоса оснащено фильтром грубой очистки, который предохраняет насос от попадания внутрь посторонних элементов;
Фильтр является съемным и легко чистится и промывается;

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

Также насос оснащен тремя упорами позволяющими работать в вертикальном положении стоя на дне емкости, предотвращая присасывание к дну.

ОПИСАНИЕ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Насос для перекачки топлива погружной самовсасывающий центробежный предназначен для использования в ёмкостях ниже уровня перекачиваемого топлива. Для нормальной работы изделия необходимо чтобы корпус насоса был постоянно погружен в жидкость. Запрещается использовать насос вхолостую. При перекачке больших объёмов топлива не рекомендуется использовать данный погружной насос непрерывно более 30 минут. Каждые пол часа необходимо делать перерывы в работе продолжительностью не менее 10 минут во избежании перегрева устройства и выхода его из строя.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОГРУЖНОГО НАСОСА:

1. Присоединить шланг для выдачи топлива.
2. Поместить насос с подсоединённым шлангом в ёмкость с перекачиваемой жидкостью.
3. Поместить свободный конец шланга выдачи топлива в ёмкость в которую будет осуществляться перекачка.
4. Подключить питание насоса. Возможно подключение к аккумуляторной батарее автомобиля или аналогичному источнику питания с напряжением 12 Вольт.

!ВНИМАНИЕ! Насос не предназначен для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей с высокой степенью летучести паров (бензин, растворители, горючие спирты). Это может привести к возгоранию, возникновению пожара и выходу из строя насоса перекачки топлива. Так же не следует использовать насос для перекачки воды. Это может привести к коррозии элементов трения после высыхания насоса и поломке изделия.

Каждый насос проходит контроль качества ОТК на заводе изготовителе. Товар протестирован и сертифицирован для использования в Российской Федерации. В производстве продукции "БелАвтоКомплект" применяются передовые технологии и высокопрочные материалы. Все изделия изготавливаются на современном высокоточном оборудовании квалифицированными специалистами.

Комплект поставки:
1. Насос перекачки топлива погружной самозасасывающий центробежный "БелАвтоКомплект" в сборе - 1 штука.
2. Хомут металлический винтовой - 1 штука.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro