

Насос перекачки топлива (для солярки) 12В D50

БелАвтоКомплект

Артикул: БАК.00075



Ваша цена:

1 281 р.



В наличии

Характеристики:

Бренд	БелАвтоКомплект
ΔВес нетто, кг	0.62
Бренд	БелАвтоКомплект
Диаметр, мм	50

Описание

Насос погружной самовсасывающий центробежный 12 вольт производства "БелАвтоКомплект" предназначен для перекачки различных технических жидкостей, таких как: дизельное топливо / керосин; антифриз, из различных ёмкостей.

Технические характеристики:

Напряжение: 12V

Сила тока: 7A

Скорость перекачки: 35 л/мин

Диаметр насоса: 50 мм

Тип жидкости: дизель/керосин

Длина шнура: 4 м

Высота подъёма топлива: до 2 метров

Диаметр выходного патрубка: 18 мм

Масса изделия: 0,62 Kg

Артикул: БАК.00075

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ «БЕЛАВТОКОМПЛЕКТ»:

Насечки на патрубке, которые способствуют надёжному креплению шланга на насосе;

Дополнительная комплектация насоса хомутом для герметичного соединения со шлангом;

Дно насоса оснащено фильтром грубой очистки, который предохраняет насос от попадания внутрь посторонних элементов;

Фильтр является съёмным и легко чистится и промывается;

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>



[gensnabpro](#)

[gensnab.pro](#)



Также насос оснащен тремя упорами позволяющими работать в вертикальном положении стоя на дне емкости, предотвращая присасывание к дну.

ОПИСАНИЕ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Насос для перекачки топлива погружной самовсасывающий центробежный предназначен для использования в ёмкостях ниже уровня перекачиваемого топлива. Для нормальной работы изделия необходимо чтобы корпус насоса был постоянно погружен в жидкость. Запрещается использовать насос вхолостую. При перекачке больших объемов топлива не рекомендуется использовать данный погружной насос непрерывно более 30 минут. Каждые пол часа необходимо делать перерывы в работе продолжительностью не менее 10 минут во избежании перегрева устройства и выхода его из строя.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОГРУЖНОГО НАСОСА:

1. Присоединить шланг для выдачи топлива.
2. Поместить насос с подсоединённым шлангом в ёмкость с перекачиваемой жидкостью.
3. Поместить свободный конец шланга выдачи топлива в ёмкость в которую будет осуществляться перекачка.
4. Подключить питание насоса. Возможно подключение к аккумуляторной батарее автомобиля или аналогичному источнику питания с напряжением 12 Вольт.

ВНИМАНИЕ! Насос не предназначен для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей с высокой степенью летучести паров (бензин, растворители, горючие спирты). Это может привести к возгоранию, возникновению пожара и выходу из строя насоса перекачки топлива. Так же не следует использовать насос для перекачки воды. Это может привести к коррозии элементов трения после высыхания насоса и поломке изделия.

Каждый насос проходит контроль качества ОТК на заводе изготовителе. Товар протестирован и сертифицирован для использования в Российской Федерации. В производстве продукции "БелАвтоКомплект" применяются передовые технологии и высокопрочные материалы. Все изделия изготавливаются на современном высокоточном оборудовании квалифицированными специалистами.

Комплект поставки:

1. Насос перекачки топлива погружной самозасасывающий центробежный "БелАвтоКомплект" в сборе - 1 штука.
2. Хомут металлический винтовой - 1 штука.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

