

# Станок деревообрабатывающий многофункциональный БЕЛМАШ SDM-2200M

Артикул: S015A



Ваша цена:

**52 990 р.**



Нет в наличии

## Характеристики:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Бренд                            | БЕЛМАШ |
| ΔВес нетто, кг                   | 65     |
| Бренд                            | БЕЛМАШ |
| Диаметр диска посадочный, мм     | 30     |
| Напряжение питания, В            | 220В   |
| Мощность двигателя, кВт          | 2.2    |
| Диаметр диска максимальный, мм   | 280    |
| Высота пропила под углом 90°, мм | 100    |

## Комплектация:

- 1x Станок деревообрабатывающий, многофункциональный
- 1x Ограждение диска пильного с расклинивающим ножом
- 1x Упор
- 1x Упор
- 1x Ключ кольцевой
- 1x Ограждение ножевого вала
- 1x Кронштейн ограждения ножевого вала
- 1x Стол фрезерный
- 2x Винт-барашек
- 1x Ключ рожковый
- 1x Толкатель
- 1x Вкладыш для фрезерования
- 1x Приспособление для поперечной распиловки
- 1x Диск пильный 280×3,2/2,2×30 мм 24Т
- 2x Нож строгальный 250×2×20 мм
- 1x Патрон сверлильный 13-M12×1,25
- 1x Ключ шестигранный 3 мм DIN 911
- 1x Ключ шестигранный 4 мм DIN 911
- 1x Крепежные изделия
- 1x Руководство по эксплуатации

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)



## Описание

BELMASH SDM-2200M – комбинированный станок из топовой серии SDM. Он рассчитан на выполнение всех основных операций:

строгание (фугование) по пласти или кромкам;  
строгание (фугование) под углом (по ребрам);  
распиловку вдоль и поперек волокон;  
распиловку вдоль волокон под углом с помощью параллельного упора;  
распиловку поперек волокон под углом с помощью углового упора;  
фрезерование дисковыми фрезами;  
фрезерование концевыми фрезами;  
сверление.

Пильный узел станка рассчитан на установку дисков диаметром 280 мм, что позволяет распuskать заготовки до 100 мм высотой. Столы (пильный и строгальные) при этом образуют единую рабочую достаточно большую поверхность. Настройка высоты пропила происходит за счет изменения положения режущего инструмента. Кроме пильных дисков можно устанавливать дисковые фрезы диаметром 125 мм, шириной до 10 мм.

Станок оснащен параллельным упором, который устанавливается на направляющие со шкалами. Его можно использовать как при пилении (с обеих сторон режущего инструмента), так и при строгании. Установка проста: на одной стороне упора находится зацеп, на второй – фиксатор. Направляющая упора выполнена из алюминиевого профиля. Ее можно установить под углом от 0 до 45°.

Для точного позиционирования заготовки при распиловке станок имеет угловой упор. Он устанавливается в специальный паз на пильном столе.

Вал цельный, стальной с двумя ножами. Их длина 250 мм. Такими характеристиками обладает не всякий профессиональный станок.

В комплектации имеется сверлильный патрон и отдельный фрезерный столик с упором. Накрутив патрон на конец ножевого вала, можно установить концевую фрезу или сверло (диаметр хвостовика до 13 мм).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

