

Анкер клиновой 20x125 WAM Tech-KREP

Артикул: 00001645



Ваша цена:

Р.

 **Нет в наличии**

Характеристики:

Бренд	БРЕНД
Бренд	БРЕНД
Диаметр, мм	20
Длина, мм	125
Диаметр, мм	20

Описание

Клиновой анкер WAM

Анкер для больших и средних нагрузок

Для установки в бетоне без трещин в растянутой зоне бетона с раскрывающимися трещинами и природном камне. Может устанавливаться в края бетона.

Используется для больших и средних нагрузок, может устанавливаться на небольшом расстоянии от других анкеров и края бетона.

Устанавливается в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и основании. Анкер забивается молотком и затягивается гайкой.

МАТЕРИАЛ:

WAM — углеродистая сталь холодного формования. Оцинкованная ≥ 5 мкм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Крепление колонн, металлических балок перекрытия, фасадных систем, металлических лестниц, оборудования. Широко используется для крепления направляющих в лифтовых шахтах, для монтажа подвесных инженерных коммуникаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния, малые расстояния до края, быстрый сквозной монтаж, нагрузка может

быть приложена сразу после монтажа.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

